Teljesítménynyilatkozat Száma: RW-PL/G-DoP-1024/T/17/w1

CE

Airrock XD FB2

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
   RW-PL-G-1024-I
2. A termék rendeltetése: **Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).**
3. Gyártó: **ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.**
4. Megfelelőségi tanúsítási rendszer: **1. rendszer + 3. rendszer**
5. Harmonizált termékszabvány: **EN 13162:2012+A1:2015**
   Bejelentett szervezet száma: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415)**
   Teljesítményállandósági tanúsítvány száma: **1415-CPR-9-(C-7/2010)**
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. táblázatban

1. sz. táblázat:

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2012+A1:2015 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD[1)]
Tűzveszélyesség	4.2.6 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	c)
Hangelnyelő képesség	4.3.11 Hangelnyelés	α_p (APi[a)]) és α_w (AWi[a)]) közölt érték	NPD
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	s', SDi[a)] közölt érték (MN/m³)	NPD
	4.3.10.2 Vastagság, d_L	d_L közölt érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	NPD
	4.3.10.4 Összenyomhatóság, c	CPi[a)] közölt érték (mm)	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF_ri[a)] közölt érték (kPa s/m²)	AF5
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF_ri[a)] közölt érték (kPa s/m²)	NPD
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	b)
Hővezetési ellenállás	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Hővezetési tényező, λ (W/mK)	0,037
		Hővezetési ellenállás, R=d/λ, (m²K/W)	1,35-4,30 ld. címkén
	4.2.3 Vastagság	Vastagság (mm)	50-160
		Ti[a)] vastagsági tolerancia osztály	T4
Vízfelvevő képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közölt W_p (kg/m²)	≤ 1
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közölt W_{lp} (kg/m²)	≤ 3
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ; (MUi[a)]) vagy Zi[a)]	MU1
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10)i[a)] vagy CS(10\Y)i[a)] közölt érték (kPa)	NPD
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5)i[a)] közölt érték (N)	NPD
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.7 Tűzveszélyességi jellemző állandósága	2) Euró osztályok	A1
A hővezető képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	2) Közölt R=d/λ, (m²K/W) és λ (W/mK), ha lehetséges	1,35-4,30 ld. címkén
			0,037
	4.2.7 Állandósági karakterisztika	DS(70,-) közölt; Relatív változások a vastagságban	NPD
		DS(70,90) közölt; Relatív változások a vastagságban	NPD
Szakító-/hajlítószilárdság	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TRi[a)] közölt (kPa)	NPD
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(i_1 [a)]/i_2 [a)]) σ_C közölt nyomás alatti kúszás X_{ct} és X_t	NPD

[1)] Nincs közölt teljesítmény (NPD); [2)] Nincs változás az idővel; [a)] "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi; [b)] nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre; [c)] a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: Biztonságtechnikai Adatlapot;

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető
(Név, beosztás)
Tapolca, 2017.03.22
(Hely, dátum)

.....
(Aláírás)