TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0916

1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX MAXI S1 (fehér)**
2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó beltéri és kültéri burkoláshoz.**
3) Gyártó: **Mapei Kft - 2040. Budaörs, Sport u. 2. - Magyarország (Hungary) - www.mapei.hu**
4) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007+A1:2012**

sz: Bejelentett szervek:

0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

0767 Kiwa MPA Dresden GmbH

5) Teljesítmények és a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP):

Alapvető jellemzők	Teljesítmények	AVCP
Tűzvédelmi osztály:	**$A2_{FL}$- s1 / A2 - s1, d0 osztály**	**3**
Tapadószilárdság:	**kifejezve mint:** **- kezdeti húzó-tapadószilárdság ≥ 1,0 N/mm²**	**3**
A tapadószilárdság tartóssága: **- klíma/hevítés öregítő hatásával szemben:** **- víz/nedvesség hatásával szemben:** **- fagyasztási-olvasztási ciklusok hatásával szemben:**	**kifejezve mint:** **- húzó-tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 1,0 N/mm²** **- húzó-tapadószilárdság vízbemerítés után ≥ 1,0 N/mm²** **- húzó-tapadószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után ≥ 1,0 N/mm²**	**3**
Veszélyes anyagok kibocsátása:	**NPD**	**-**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

KERAFLEX MAXI S1 (fehér)
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
sz. CPR-HU1/0916

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Péter Novák – Termékfelelősi Osztályvezető**

Budaörs, 30/07/2026

.....

A PDF formátumú TNY elérhetők weboldalunkon.

10 vált.megjegyzés:	*Általános frissítés az új szoftver bevezetése után.*

KERAFLEX MAXI S1 (fehér)
***TNY melléklet, sz.* CPR-HU1/0916**
További információk

REACH információ: *A REACH-rendelet (EK) 1907/2006/EK 31. cikkében vagy adott esetben a 33. cikkében, valamint annak későbbi módosításaiban hivatkozott információk a biztonsági adatlapban szerepelnek, amelyet a gyártó a weboldalon elérhetővé tesz a jelen teljesítménynyilatkozattal együtt.*

CE 0370, 0767	MAPEI **2040. Budaörs, Sport u. 2. - Magyarország (Hungary)** **www.mapei.hu**
24 **CPR-HU1/0916** **EN 12004** **KERAFLEX MAXI S1 (fehér)** Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó beltéri és kültéri burkoláshoz.	
Tűzvédelmi osztály:	$A2_{FL}$- s1 / A2 - s1, d0 osztály
Tapadószilárdság:	kifejezve mint: - kezdeti húzó-tapadószilárdság ≥ 1,0 N/mm²
A tapadószilárdság tartóssága: - klíma/hevítés öregítő hatásával szemben: - víz/nedvesség hatásával szemben: - fagyasztási-olvasztási ciklusok hatásával szemben:	kifejezve mint: - húzó-tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 1,0 N/mm² - húzó-tapadószilárdság vízbemerítés után ≥ 1,0 N/mm² - húzó-tapadószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után ≥ 1,0 N/mm²

A gyártó ezt a mellékletet a DoP-pal együtt bocsátja rendelkezésre, hogy megkönnyítse a nemzetközi ügyfelek számára a CE-jelöléshez való hozzáférést. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*