MONOLASTIC
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
sz. CPR-IT1/0950

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0950

1) A termék egyedi azonosító kódja: **MONOLASTIC**
2) Felhasználás céljai: **Bevonat beton felületvédelemre a következők által: behatolás elleni védelem, nedvességtartalom-szabályozás és ellenálló képesség növelés**
3) Gyártó: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**
4) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

sz: Bejelentett szervek:

0497 CSI SPA

1305 ICMQ SPA

5) Teljesítmények és a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP):

Alapvető jellemzők	Teljesítmények	AVCP
Permeability to CO_2 áteresztés:	**s_D > 50 m**	**2+**
Vízgőzáteresztés:	**I osztály**	**2+**
Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés:	**w < 0,1 kg/(m²·h^{0,5})**	**2+**
Hőmérsékleti összeférhetőség:	**≥ 0,8 N/mm² (kültéri felhasználásra jégolvasztó sók hatása mellett)**	**2+**
Repedésáthidaló képesség:	**A3 (23°C)**	**2+**
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	**≥ 0,8 N/mm²**	**2+**
Tűzvédelmi osztály:	**B-s1, d0 osztály**	**3**
Veszélyes anyagok:	**NPD**	**-**

MONOLASTIC
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
sz. CPR-IT1/0950

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalati minőségirányítás**

Milano, 09/10/2026

.....

A PDF formátumú TNY elérhetők weboldalunkon.

10 vált.megjegyzés:	*Általános frissítés az új szoftver bevezetése után.*

MONOLASTIC
***TNY melléklet, sz.* CPR-IT1/0950**
További információk

REACH információ: *A REACH-rendelet (EK) 1907/2006/EK 31. cikkében vagy adott esetben a 33. cikkében, valamint annak későbbi módosításaiban hivatkozott információk a biztonsági adatlapban szerepelnek, amelyet a gyártó a weboldalon elérhetővé tesz a jelen teljesítménynyilatkozattal együtt.*

CE 0497, 1305	**Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy)** **www.mapei.it**
23 **CPR-IT1/0950** **EN 1504-2** **MONOLASTIC** Bevonat beton felületvédelemre a következők által: behatolás elleni védelem, nedvességtartalom-szabályozás és ellenálló képesség növelés	
Permeability to CO_2 áteresztés:	s_D > 50 m
Vízgőzáteresztés:	I osztály
Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés:	w < 0,1 kg/(m^2·h^{0,5})
Hőmérsékleti összeférhetőség:	≥ 0,8 N/mm^2 (kültéri felhasználásra jégolvasztó sók hatása mellett)
Repedésáthidaló képesség:	A3 (23°C)
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 0,8 N/mm^2
Tűzvédelmi osztály:	B-s1, d0 osztály

A gyártó ezt a mellékletet a DoP-pal együtt bocsátja rendelkezésre, hogy megkönnyítse a nemzetközi ügyfelek számára a CE-jelöléshez való hozzáférést. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*