

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/1083

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Felhasználás céljai: **Bevonat beton felületvédelemre a következők által: nedvességtartalom-szabályozás és ellenálló képesség növelés**
- 3) Gyártó: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**
- 4) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

sz: Bejelentett szervek:

0767 Kiwa MPA Dresden GmbH

1305 ICMQ SPA

- 5) Teljesítmények és a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP):

Alapvető jellemzők	Teljesítmények	AVCP
Vízgőzáteresztés:	I osztály	2+
Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	2+
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	2+
Tűzvédelmi osztály:	A1/A1 _{FL} osztály	3
Veszélyes anyagok:	NPD	-

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.



PLANITOP FAST 330
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
SZ. CPR-IT1/1083

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Vállalati minőségirányítás**

Milano, 07/08/2026

A PDF formátumú TNY elérhető weboldalunkon.

.....


10 vált.megjegyzés:

Frissítés az alábbi pontokhoz: 1

REACH információ: A REACH-rendelet (EK) 1907/2006/EK 31. cikkében vagy adott esetben a 33. cikkében, valamint annak későbbi módosításaiban hivatkozott információk a biztonsági adatlapban szerepelnek, amelyet a gyártó a weboldalon elérhetővé tesz a jelen teljesítménynyilatkozattal együtt.

 0767, 1305	 Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) www.mapei.it
24 CPR-IT1/1083 EN 1504-2 PLANITOP FAST 330 Bevonat beton felületvédelemre a következők által: nedvességtartalom-szabályozás és ellenálló képesség növelés	
Vízgőzáteresztés:	I osztály
Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Tűzvédelmi osztály:	A1/A1 _{FL} osztály

A gyártó ezt a mellékletet a DoP-pal együtt bocsátja rendelkezésre, hogy megkönnyítse a nemzetközi ügyfelek számára a CE-jelöléshez való hozzáférést. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba