TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–IT1/0007

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **ADESILEX PG1**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

   KÉTKOMPONENSŰ EPOXI GYANTÁS SZERKEZETI RAGASZTÓ.
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:*

   Ragasztás lemezrátét technikával, tervezett megerősítésekhez, illetve megerősített, meglévő habarcsokhoz vagy betonokhoz
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **2+ rendszer; tűzv.oszt: 3. rendszer**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:* **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**

   A CSI S.p.A.,No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jkv. száma: DC01/CL/075F08.
8. *Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:* **N.A**
9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tapadószilárdság (EN 12188)	**Húzószilárdság ≥ 14 N/mm²** **Ferdeirányú nyírószilárdság:** **50° σ_0 ≥ 50 N/mm2** **60° σ_0 ≥ 60 N/mm2** **70° σ_0 ≥ 70 N/mm2**	**EN 1504-4:2004**
Nyírószilárdság (EN 12188)	**≥ 12 N/mm²**	
Tapadószilárdság (EN 12636)	**Megfelelő**	
Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)	**≥ 6 N/mm²**	
Nyomószilárdság	**≥30 N/mm²**	
Vízérzékenység (EN 12636)	**Megfelelő**	
Zsugorodás/tágulás	**≤ 0,1%**	
Fazékidő	**35 perc +23°C-on**	
Rugalmassági modulusz	**≥ 2000 N/mm²**	
Hőtágulási együttható	**≤ 100x10^{-6} K^{-1}**	
Üvegátmeneti hőmérséklet	**≥ 40°C**	
Tűzvédelmi osztályozás	**B-s1, d0**	
Tartósság	**Megfelelő**	
Veszélyes anyagok	**NPD**	

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-4:2004 szerint

CE 1305, 0497	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

08

CPR-IT1/0007

EN 1504-4:2004

ADESILEX PG1

Kétkomponensű epoxi gyantás szerkezeti ragasztó, ragasztás lemezrátét technikával tervezett megerősítésekhez illetve meglévő habarcsokhoz vagy betonokhoz

Tapadószilárdság (EN 12188)	Húzószilárdság ≥ 14 N/mm^2 Ferdeirányú nyírószilárdság: 50° σ_0 ≥ 50 N/mm^2 60° σ_0 ≥ 60 N/mm^2 70° σ_0 ≥ 70 N/mm^2
Nyírószilárdság (EN 12188)	≥ 12 N/mm^2
Tapadószilárdság (EN 12636)	Megfelelő
Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)	≥ 6 N/mm^2
Nyomószilárdság	≥30 N/mm^2
Vízérzékenység (EN 12636)	Megfelelő
Zsugorodás/tágulás	≤ 0,1%
Fazékidő	35 perc +23°C-on
Rugalmassági modulusz	≥ 2000 N/mm^2
Hőtágulási együttható	≤ 100x10^{-6} K^{-1}
Üvegátmeneti hőmérséklet	≥ 40°C
Tűzvédelmi osztályozás	B-s1, d0
Tartósság	Megfelelő
Veszélyes anyagok	NPD