TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–IT1/0096

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **EPOJET**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **: CEMENENTTARTALMÚ LEHORGONYZÓ HABARCS BETON MEGERŐSÍTÉSHEZ**
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:* **Beton erősítése fémerősítéssel (betonacél) épületekben és építményekben**
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **2+. rendszer Tűzvédelmi osztályozásra: 3. rendszer**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**

   A CSI S.p.A. No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: No. 0783/DC/REA/09_1.
8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki::* **N.A**
9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzási elmozdulás: **Klorid-ion tartalom:** **Üvegesedési hőmérséklet** **Tűzvédelmi osztályozás** **Kúszási elmozdulás nyújtó terhelés hatására** **Veszélyes anyagok**	**≤ 0,6 mm 75 kN terhelésre** **≤ 0,05%** **≥ 45° C** **E** **≤ 0,6 mm folyamatos 50 kN terhelés hatására 3 hónap után** **lásd biztonsági adatlapot**	**EN 1504-5:2004**

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN1504-6:2006 szerint

CE **1305, 0497**	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

09

CPR-IT1/0096

EN 1504-6:2006

EPOJET

Lehorgonyzó termék beton megerősítésére fémerősítéssel

(betonacél)

Húzási elmozdulás:	≤ 0,6 mm 75 kN terhelésre
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Üvegesedési hőmérséklet	≥ 45° C
Tűzvédelmi osztályozás	E
Kúszási elmozdulás nyújtó terhelés hatására	≤ 0,6 mm folyamatos 50 kN terhelés hatására 3 hónap után
Veszélyes anyagok	**lásd biztonsági adatlapot**