

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0651

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEGROUT T40**
- 2) Felhasználás célja: **POLIMER ADALÉKOKKAL MÓDOSÍTOTT HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – PCC) SZERKEZETI JAVÍTÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBE**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer, tűzvédelmi osztályozásra: 4. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-3:2005**
Bejelentett szervek: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-130-(C-2/2011) kiadás: 4. (2025.03.05).**
- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság:	R3 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadósilárdság:	≥ 1,5 MPa
Ellenállás karbonátosodásnak:	megfelel
Rugalmassági modulusz:	≥ 15 GPa
Hőkompatibilitás:	≥ 1,5 MPa (fagyasztás-olvasztás) ≥ 1,5 MPa (zápor ciklusok hatása) ≥ 1,5 MPa (száradási ciklusok)
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Veszélyes anyagok:	lásd bizt. adatlap
Tűzvédelmi osztály:	A1 osztály

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Aláíró személy: **Novák Péter Termékfelelősi Osztályvezető**

Budaörs, 2025.03.05.



MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Telefonszám: 10543863-2-13

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 1 megj.:	ÜGYE kiadás frissítés
------------------	-----------------------

MAPEGROUT T40
CE JEL
A CPR-HU1/0651 sz. TNY melléklete



 1415	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
25 CPR-HU1/0651 EN 1504-3:2005 MAPEGROUT T40 <i>POLIMER ADALÉKOKKAL MÓDOSÍTOTT HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – PCC) SZERKEZETI JAVÍTÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBE</i>	
Nyomószilárdság:	R3 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadószilárdság:	≥ 1,5 MPa
Ellenállás karbonátosodásnak:	megfelel
Rugalmassági modulusz:	≥ 15 GPa
Hőkompatibilitás:	≥ 1,5 MPa (fagyasztás-olvasztás) ≥ 1,5 MPa (zápor ciklusok hatása) ≥ 1,5 MPa (száradási ciklusok)
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5kg*m-2*h-0,5
Veszélyes anyagok:	lásd bizt. adatlap
Tűzvédelmi osztály:	A1 osztály

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- Az NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE-jelöléssel
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba

MAPEGROUT T40
CE JEL
A CPR-HU1/0651 sz. TNY melléklete

