

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0276

1. A termék egyedi azonosító kódja: **MONOFINISH**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **EGYKOMPONENSŰ POLIMER ADALÉKOKKAL MÓDOSÍTOTT HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS – (R2-PCC)**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Nem szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+. rendszer, tűzvédelmi osztályozásra: 3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány számok: 1305-CPD-0615 és 1305-CPD-0616.**
Az MPA Dresden GmbH. No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jkv. száma: 2008-B-1654/07.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Nyomószilárdság: Klorid-ion tartalom: Tapadószilárdság: Hőkompatibilitás - fagyasztás-olvasztás - záporciklusok hatása - száradási ciklus Kapilláris vízfelvétel: Veszélyes anyagok: Tűzvédelmi osztályozás:	R2 osztály ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} Lásd biztonsági adatlapot E	EN 1504-3:2005

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli



CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-3:2005 szerint

 1305, 0767	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0276 EN 1504-3:2005 MONOFINISH <i>Polimer adalékokkal módosított hidraulikus kötőanyagú habarcs (PCC), nem szerkezeti javításokhoz</i>	
Nyomószilárdság	R2 osztály
Klorid-ion tartalom	≤ 0,05%
Tapadószilárdság	≥ 2,0 MPa
Karbonátosodási ellenállás	Megfelelő
Rugalmassági modulusz	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás	
- fagyasztás-olvasztás	≥ 2,0 MPa
- záporciklusok hatása	≥ 2,0 MPa
- száradási ciklus	≥ 2,0 MPa
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Veszélyes anyagok	Lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztályozás	E