

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0062

1. A termék egyedi azonosítója kódja:

### MAPETHERM KŐZETGYAPOTRAGASZTÓ

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

**A termék csomagolásán található.**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

**Egykomponensű, cementkötésű habarcs hőszigetelő-táblák és hőszigetelő védőrendszerek ragasztására és simítására.**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

**MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**

5. Meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe:

**Nincs**

6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **2+-os rendszer**

7. Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványt kibocsátó, bejelentett szerv neve, azonosító száma: **ÉMI Kft, Budapest, No. 1415., kijelölt vizsgáló intézet által kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési Tanúsítvány száma: 138-CPD-32-32-(C-8/2008).**

Építőipari Műszaki Engedélyt kibocsátó, bejelentett szerv neve, azonosító száma: **ÉMI Kft, Budapest, No. 1415., kijelölt vizsgáló intézet által kiállított Építőipari Műszaki Engedély. Engedély száma: A-116/2011.**

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                                                      | Teljesítmény                                 | Műszaki előírás             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tapadószilárdság ragasztóhabarcs és szigetelőanyag között száraz körülmények között:</b> | <b><math>\geq 0,08 \text{ N/mm}^2</math></b> |                             |
| <b>Tapadószilárdság ragasztó és alapfelület között:</b>                                     | <b><math>\geq 1,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  | <b>A-116/2011. sz. ÉME,</b> |
| <b>Nyomószilárdság 28 nap után:</b>                                                         | <b><math>\geq 13,0 \text{ N/mm}^2</math></b> | <b>ETAG 004</b>             |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás minőségirányítási vezető**

Sóskút, 2013. augusztus 12.



Kopacz Tamás