TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz.: CPR-IT1/0407

1. A termék egyedi azonosító kódja: MAPEFIX EP 385

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

KÉT**KOMPONENSŰ**, VEGYI RÖGZÍTÉS**Ű** **INJEKTÁLÓ RÖGZÍTŐ RE**NDSZER
ETA 13/0652

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

Általános típus	Ragasztott horgony M10-**től M24**-ig menetes szárak vagy betonacélok Ø8–tól Ø25–**ig betonba történő rögzítéséhez.**
Felhasználás	Nem repedezett beton C20/25-**től** C50/60-ig EN 206:2000-12 szerint
Terhelés	Statikus, kvázi-statikus
Anyag	Horganyzott vagy tüzi horganyzott acél: száraz belső feltételek M10-től M24-ig Rozsdamentes acél (A4) - 1.4401, 1.4404, 1.4571: belső és külső használatra különös agresszív hatás nélküli feltételek M10-tól M24-ig Magas korrózió-állóságú acél (HCR) - 1.4529, 1.4565: belső és külső használatra különös agresszív hatású feltételek M10-től M24-ig Betonvas B osztály és C osztály, EN 1992-1-1, C melléklet szerint Ø10-tól Ø25-ig
Használati kategória	• Alkalmazás száraz, nedves betonban vagy elárasztott lyukban • Fej feletti alkalmazás • Alkalmazás nem repedezett betonban: M10-**től M24**-ig, betonacéloknál Ø10-tól Ø25
Hőmérsékleti tartomány	-40°C -tól +40°C-ig (max. rövid idejű hőmérséklet +40°C, max. hosszú idejű hőmérséklet +24°C) -40°C-tól +60°C-ig (max. rövid idejű hőmérséklet +60°C, max. hosszú idejű hőmérséklet +43°C) -40°C-tól +72°C-ig (max. rövid idejű hőmérséklet +72°C, max. hosszú idejű hőmérséklet +43°C)

4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően*:

MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Olaszo.) www.mapei.it

5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak*:

Nincs

6. *Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek*: 1-es rendszer

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz.: CPR-IT1/0407

7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve:* Nem alkalmazható

8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki*:

   A TAB DIBt, (Deutsches Institut für Bautechnik) által kibocsátott ETA 13/0652 **számú Európai Műszaki** Engedély, amely az ETAG 001, 1+5 részén alapul.

   A Technische Universitat Darmstadt-Institut fur Massivbau, N. 0756, kijelölt intézet által elvégzett

   - Termék típus meghatározása típus tesztelés alapján (mintavétellel együtt);
   - **Gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és folyamatos** felügyelet, értékelés és a **folyamatos gyártásellenőrzés értékelése**

   1-es rendszer alapján, a kibocsátott teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 0756-CPD-0590.

9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény*:

Alapvető tulajdonságok	Tervezési módszer	Teljesítmény	Harmonizált **műszaki előírás**
jellemző feszültséggel szembeni ellenállás	TR 029	ETA 13/0652, Annex 9, 12	ETAG 001 1 + 5 rész
jellemző nyírási ellenállás	TR 029	ETA 13/0652, Annex 10, 13	
jellemző szeizmikus ellenállás	TR 029	ETA 11/0652, Annex 5	
elmozdulás a használható határállapot esetén	TR 029	ETA 11/0652, Annex 11, 14	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető** (név és beosztás)

Milánó, 2013. 11.18.

.....
Paolo Murelli