

Teljesítménynyilatkozat Sz. CPR-IT4/ 0029 3 ver. 28/07/2023

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: ELASTOBOND S6 ULTRA P
- 2) Felhasználás célja(i): Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő lemezeket is – A típus.
- 3) A gyártó: POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
- 4) Az AVCP rendszerek: 2+ rendszer
3-as rendszer (tűzzel szembeni reakció)
- 5) Harmonizált szabványok: EN 13969:2004 + A1 :2006

Bejelentett szervek: BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. Sz. 1370

6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
TŰZVÉDELMI OSZTÁLYOZÁS	NPD
VÍZZÁRÓSÁG	Megfelel (B módszer)
HÚZÓSZILÁRDSÁG:	Maximális húzóerő (H/K): 950/750 (±20%) N/50 mm Szakadónyúlás (H/K): 55/55 (±15) %
STATIKUS TERHELÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	≥ 15 Kg (A módszer)
ÜTÉSELLENÁLLÁS	≥ 1000 mm (A módszer)
TOVÁBBSZAKADÁSI ELLENÁLLÁS	(H/K) 200/250 (±30%) N
ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA	Nyíró-tapadó ellenállás: 850/500 (±20%) N/50 mm
VÍZHATLANSÁG TARTÓSSÁGA	Mesterséges öregítéssel szembeni ellenállás: Megfelel Vegyi ellenállás: Megfelel
HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	≤ -20 °C
VESZÉLYES ANYAGTARTALOM	NPD

A fentiekben meghatározott termék teljesítménye megfelel a feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Ing. P. Ciferni
Ponte di Piave, 28/07/2023



REACH információ: ez a termék az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 3. Cikkelye szerint árucikk, és ugyanazon Szabályozás 31. és 33. Cikkelye alapján nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra. Használata során javasolt a Termékismertetőben foglalt információkat és a munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásokat betartani. A TNY elérhető PDF formátumban a Polyglass SpA honlapján.

Verzió: 5

Mechanikai teljesítmény növekedés

TNY old. 1/1



POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)
ITALIA - www.polyglass.com

16

CPR-IT4/ 0029 3 ver. 28/07/2023
EN 13969

ELASTOBOND S6 ULTRA P

Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő - lemezeket is – A típus.

TŰZVÉDELMI OSZTÁLY	E osztály
VÍZZÁRÓSÁG	Megfelel (B módszer)
HÚZÓSZILÁRDSÁG:	Maximális húzóerő (H/K): 950/750 ($\pm 20\%$) N/50 mm Szakadónyúlás (H/K): 55/55 ($\pm 15\%$) %
STATIKUS TERHELÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	≥ 15 Kg (A módszer)
ÜTÉSELLENÁLLÁS	≥ 1000 mm (A módszer)
TOVÁBBSZAKADÁSI ELLENÁLLÁS	(H/K) 200/250 ($\pm 30\%$) N
VÍZHATLANSÁG TARTÓSSÁGA	Mesterséges öregítéssel szembeni ellenállás: Megfelel Vegyi ellenállás: Megfelel
HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	≤ -20 °C
VESZÉLYES ANYAGTARTALOM	NPD

Megjegyzés:

A Polyglass a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.