

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0356

1. A termék egyedi azonosító kódja: **ULTRAMASTIC III**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ DISZPERZIÓS RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.


3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri falak burkolásához, beltéri padlók burkolásához.**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőköny száma: 25040266/Gi.**
- Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek számai: 2009-B-4835/06; 2009-B-4835/09.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás:	Class B_f-s1 B-s1,d0	EN 12004:2007 + A1:2012
Tapadószilárdság: - Kezdeti nyírási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm²	
Tartósság: - Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: - Nyírási tapadószilárdság magas hőmérsékleten: - Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²	
Veszélyes összetevők:	Lásd biztonsági adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.


Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																
04 CPR-IT1/0356 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRAMASTIC III Fokozott követelményű diszperziós ragasztó beltéri és kültéri falak burkolásához, beltéri padlók burkolásához																	
<table><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás:</td><td>Class B_{f1}-s1/B-s1, d0</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság:</td><td></td></tr><tr><td> Kezdeti nyírási tapadószilárdság:</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Tartósság:</td><td></td></tr><tr><td> Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td> Nyírási tapadószilárdság magas hőmérsékleten:</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td></tr><tr><td> Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Veszélyes összetevők:</td><td>Lásd biztonsági adatlapot</td></tr></table>		Tűzvédelmi osztályozás:	Class B _{f1} -s1/B-s1, d0	Tapadószilárdság:		Kezdeti nyírási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm ²	Tartósság:		Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,0 N/mm ²	Nyírási tapadószilárdság magas hőmérsékleten:	≥ 1,0 N/mm ²	Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²	Veszélyes összetevők:	Lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztályozás:	Class B _{f1} -s1/B-s1, d0																
Tapadószilárdság:																	
Kezdeti nyírási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm ²																
Tartósság:																	
Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,0 N/mm ²																
Nyírási tapadószilárdság magas hőmérsékleten:	≥ 1,0 N/mm ²																
Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²																
Veszélyes összetevők:	Lásd biztonsági adatlapot																