TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–IT1/0017

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **COLORITE BETON**
2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **FELÜLETVÉDELMI TERMÉK – BEVONAT**
3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:* **Bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat.**
4. *A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**
6. *Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **2+. rendszer, Tűzvédelmi osztályozásra: 3. rendszer**
7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**

   A CSI S.p.A. No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: DC01/CL/040F08.
8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki::* **N.A**
9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
CO2 áteresztés	**s_D > 50 m**	
Vízgőzáteresztés	**I. osztály**	
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	**< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$**	
Hőmérsékleti összeférhetőség kültéri hatás olvasztósó-hatással:		
- Fagyasztás-olvadás	**≥ 0,8 N/mm^2**	**EN 1504-2:2004**
- Záporciklus	**≥ 0,8 N/mm^2**	
Tapadó szilárdság leszakítási vizsgálattal	**≥ 0,8 N/mm^2**	
Tűzvédelmi osztályozás	**B-s1,d0**	
Mesterséges hatás	**nincs látható károsodás**	
Veszélyes anyagok	**NPD**	

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-2:2004 szerint

CE **1305, 0497**	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0017
EN 1504-2:2004

COLORITE BETON

Bevonat, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat.

CO2 áteresztés	s_D > 50 m
Vízgőzáteresztés	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$
Hőmérsékleti összeférhetőség kültéri hatás olvasztósó-hatással:	
- Fagyasztás-olvadás	≥ 0,8 N/mm^2
- Záporciklus	≥ 0,8 N/mm^2
Tapadó szilárdság leszakítási vizsgálattal	≥ 0,8 N/mm^2
Tűzvédelmi osztályozás	B-s1,d0
Mesterséges hatás	nincs látható károsodás
Veszélyes anyagok	NPD