

TELJESÍTMÉNNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0334

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **RESFOAM 1K-M**
- 2) Felhasználás céljai: **Egykomponensű poliuretán gyanta injektáló anyag, gyorsítható RESFOAM 1K-M AKS katalizátorral, üregek, repedések kitöltéséhez: U(S1) W(3) (1/2/3/4) (5/35).**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszer: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-5:2004**

Bejelentett szervek: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet elvégezte a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzést, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felülvizsgálatát, értékelését és értékelését, és kiállította az üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítványt.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Vízáróság:	S1
Bedolgozhatóság:	
– repedés-szélesség:	0,3 mm-től
Korróziós viselkedés:	nem tekinthető korróziós hatásnak
Tágulási arány és vízfelvevő képesség:	$\Delta V_{16dd} = 7,1 \%$; $\Delta W_{16dd} = 120,6 \%$
Tartósság:	
– vízérzékenység:	$\Delta V_{16dd} = 7 \%$; $\Delta W_{16dd} = 98,8 \%$
– nedves-száraz ciklusokra való érzékenység:	Megfelelő
– összeférhetőség a betonnal:	Megfelelő
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Lorenzo Martino – Corporate Quality Management

Milánó, 06/08/2020



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 1 megj.:	termék típus frissítés
------------------	------------------------

RESFOAM 1K-M
CE JEL
A CPR-IT1/0334 sz. TNY melléklete



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0334 EN 1504-5 RESFOAM 1K-M Egykomponensű poliuretán gyanta injektáló anyag, gyorsítható RESFOAM 1K-M AKS katalizátorral, üregek, repedések kitöltéséhez: U(S1) W(3) (1/2/3/4) (5/35).	
Vízzáróság: Bedolgozhatóság: – repedés-szélesség: Korróziós viselkedés: Tágulási arány és vízfelvevő képesség: Tartósság: – vízérzékenység: – nedves-száraz ciklusokra való érzékenység: – összeférhetőség a betonnal: Veszélyes anyagok:	S1 0,3 mm-től nem tekinthető korróziós hatásnak $\Delta V_{16dd} = 7,1 \%$; $\Delta W_{16dd} = 120,6 \%$ $\Delta V_{16dd} = 7 \%$; $\Delta W_{16dd} = 98,8 \%$ Megfelelő Megfelelő NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD értékek elhagyhatók a CE jelölésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.