

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0138

1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPE-ANTIQUE MC**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

TERVEZETT FELÚJÍTÓ KÜLTÉRI/BELTÉRI VAKOLÓHABARCS (R)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Nincs igény kijelölt intéz mérésére.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás Kapilláris vízfelvétel Páradiffúziós tényező Tapadószilárdság Hővezetési tényező Tartósság Veszélyes anyagok	A1 3,5 kg/m² $\mu \leq 10$ $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ – FP:B 0,61 W/mK (táblázatos érték; P=50%) NPD lásd: biztonsági adatlap	EN 998-1:2010

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.


Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 998-1:2010 szerint

	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it														
04 CPR-IT1/0138 EN 998-1:2010 MAPE-ANTIQUE MC <i>Tervezett, felújító kültéri/beltéri vakolóhabarcs (R)</i> <i>falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához</i> <table><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás</td><td>A1</td></tr><tr><td>Kapilláris vízfelvétel</td><td>3,5 kg/m²</td></tr><tr><td>Páradiffúziós tényező</td><td>$\mu \leq 10$</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság</td><td>$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ – FP:B</td></tr><tr><td>Hővezetési tényező</td><td>0,61 W/mK (táblázatos érték; P=50%)</td></tr><tr><td>Tartósság</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok</td><td>lásd: biztonsági adatlap</td></tr></table>		Tűzvédelmi osztályozás	A1	Kapilláris vízfelvétel	3,5 kg/m ²	Páradiffúziós tényező	$\mu \leq 10$	Tapadószilárdság	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	Hővezetési tényező	0,61 W/mK (táblázatos érték; P=50%)	Tartósság	NPD	Veszélyes anyagok	lásd: biztonsági adatlap
Tűzvédelmi osztályozás	A1														
Kapilláris vízfelvétel	3,5 kg/m ²														
Páradiffúziós tényező	$\mu \leq 10$														
Tapadószilárdság	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ – FP:B														
Hővezetési tényező	0,61 W/mK (táblázatos érték; P=50%)														
Tartósság	NPD														
Veszélyes anyagok	lásd: biztonsági adatlap														