TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–IT1/0084

1. *A termék egyedi azonosító kódja:* **ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS**

2. *Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:*

   VIZES BÁZISÚ, SZERVES KÖTŐANYAGÚ KÜLTÉRI/BELTÉRI VAKOLAT

3. *Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:*

   Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához

4. *A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:* **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**

5. *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:* **Nincs**

6. *Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:* **4. rendszer**,

   Tűzvédelmi osztályozásra: 3. rendszer

7. *Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma*: **A SWISSI Process Safety GmbH, No. 2139, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jkv. száma: 909630-12-0078-13-Z.**

8. *Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki::* **N.A**

9. *Nyilatkozat szerinti teljesítmény:*

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vízgőz áteresztés	V2	EN 15824:2009
Kapilláris vízfelvétel	W3	
Tapadószilárdság	≥ 0,3 MPa	
Tartósság	≥ 0,3 MPa	
Hővezetési tényező	0,93 W/mK	
Tűzvédelmi osztályozás	A2-s1,d0	
Veszélyes anyagok	lásd: biztonsági adatlap	

10. *Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.*

    A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 15824:2009 szerint

CE **2139**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

13

CPR-IT1/0084

EN 15824:2009

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS

Vizes bázisú, szerves kötőanyagú kültéri/beltéri vakolat falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához

Vízgőz áteresztés	V2
Kapilláris vízfelvétel	W3
Tapadószilárdság	≥ 0,3 MPa
Tartósság	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező	0,93 W/mK
Tűzvédelmi osztályozás	A2-s1,d0
Veszélyes anyagok	lásd: biztonsági adatlap