MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
TNY melléklet, sz:CPR-HU3/*Hiba! A hivatkozási forrás nem található.*

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU3/0340

1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4**

2) Felhasználás céljai: **Mapecoat TNS rendszerek akril bázisú színes bevonó anyaga, tenisz és multifunkcionális sportpályák kialakításához.**

3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**

4) Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:
MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu

5) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**

6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Nedves kopásállóság, DIN 53778 (ciklusszám):	**> 15.000**
Taber koptatási teszt, 7 nap után, +23°C-on – 50% rel. párat. - CS17-es tárcsa, 1000 fordulat (tömegveszteség):	**< 0,1 g 1000 ford. után (Mapecoat TNS Finish 1)** **< 0,2 g 500 ford. után (Mapecoat TNS Finish 3)** **< 0,2 g 500 ford. után (Mapecoat TNS Finish 4)**
Shore A keménység:	**60**
Szakítószilárdság (DIN 53504) - 7 nap után +23°C-on (N/mm2):	**0,7 (Mapecoat TNS Finish 1)** **0,5 (Mapecoat TNS Finish 3)** **0,5 (Mapecoat TNS Finish 4)**
Színváltozás 1000 óra Weather-Ometer behatás után (ASTM G 155 szerint, 1 ciklus) - kék - zöld - égszínkék - piros - fehér	**ΔE < 0,8** **ΔE < 0,5** **ΔE < 0,5** **ΔE < 0,5** **ΔE < 0,5**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – Kereskedelmi vezető**

MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
TNY melléklet, sz:CPR-HU3/*Hiba! A hivatkozási forrás nem található.*

Budaörs, 2017.08.07. **……**

0 vált.megjegyzés:	*Első kibocsátás*

2040. Budaörs, Sport u. 2.
www.mapei.hu

CPR-HU3/0340

MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4

Mapecoat TNS rendszerek akril bázisú színes bevonó anyaga, tenisz és multifunkcionális sportpályák kialakításához.

Nedves kopásállóság, DIN 53778 (ciklusszám):	> 15.000
Taber koptatási teszt, 7 nap után, +23°C-on – 50% rel. párat. - CS17-es tárcsa, 1000 fordulat (tömegveszteség):	< 0,1 g 1000 ford. után (Mapecoat TNS Finish 1) < 0,2 g 500 ford. után (Mapecoat TNS Finish 3) < 0,2 g 500 ford. után (Mapecoat TNS Finish 4)
Shore A keménység:	60
Szakítószilárdság (DIN 53504) - 7 nap után +23°C-on (N/mm2):	0,7 (Mapecoat TNS Finish 1) 0,5 (Mapecoat TNS Finish 3) 0,5 (Mapecoat TNS Finish 4)
Színváltozás 1000 óra Weather-Ometer behatás után (ASTM G 155 szerint, 1 ciklus) - kék - zöld - égszínkék - piros - fehér	ΔE < 0,8 ΔE < 0,5 ΔE < 0,5 ΔE < 0,5 ΔE < 0,5

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki.