


Termék neve:

DYNAMON RC 220

1139-CPR-008/3 sz. Teljesítménynyilatkozat melléklete



MAPEI Betontechnik GmbH

Grazerstrasse 80

A-8665 Langenwang

03

FM21770

1139-CPR-0008/03

EN 934-2:2009+A1:2012

Nagyon hatékony keverővízmennyiség csökkentő/ folyósító

betonadalékszer

EN 934-2:T3.1/3.2

Klorid ion tartalom	< 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom	< 3,5 % tömeg %
Korróziós tulajdonságok	Összetevőket csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1 melléklete sz. tartalmaz
Nyomószilárdság	megfelel
Vízigény csökkenés	megfelel
Levegő tartalom	megfelel
Konzisztencia	megfelel
Veszélyes anyagtartalom	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba

A 305/2011. sz. EU rendelet III. melléklete alapján; 574/2014. sz. bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelettel módosítva

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 1139-CPR-0008/03

FM 21770

1) A termék egyedi azonosító kódja: **DYNAMON RC 220**

2) Felhasználás céljai:

Nagyon hatékony keverővízmennyiség csökkentő/ folyósító betonadalékszer

3) Gyártó: MAPEI Betontechnik GmbH
Grazerstrasse 80
A-8665 Langenwang
www.mapei-betontechnik.at

4) Az AVCP-rendszerek: 2+ rendszer

5) Harmonizált szabványok: EN 934-2:2012 + A1:2012

Bejelentett szerv:

Amt der Wiener Landesregierung – Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, A-1110 Wien,
Rinnböckstrasse 15, kijelölt laboratórium, N. 1139, végezte el a gyártó üzem kezdeti vizsgálatát
és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését,
kibocsátotta az Üzemi Gyártásellenőrzés megfelelőségéről a tanúsítványt.

Üzemi Gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítványa: 1139-CPR-0008/03

6) Nyilatkozott teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Klorid ion tartalom	< 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom	< 3,5 % tömeg %
Korróziós tulajdonságok	Összetevőket csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1 melléklete sz. tartalmaz
Nyomószilárdság	T 3.1 (2) 1 nap után: Teszt keverék ≥ 140 % kontrol keveréknek 28 nap után: Teszt keverék ≥ 115 % kontrol keveréknek ----- T 3.2 (3) 28 nap után: Teszt keverék ≥ 90 % ellenőrző keveréknek
Vízigény csökkenés	Teszt keverékben ≥ 12 % az ellenőrző keverékhez viszonyítva
Levegő tartalom	Teszt keverékben ≤ 2 térfogat % alatt az ellenőrző keverékhez
Konzisztencia	T 3.2 (1) Konzisztencia növekedés Roskadás növekedés ≥ 120 mm a kiindulástól (30 ± 10) mm vagy Terülés növekedés ≥ 160 mm a kiindulástól (350 ± 20) mm ----- T 3.2 (2) Konzisztencia megtartása 30 perccel az adagolás után, legalább az ellenőrző keverék kezdeti konzisztencia értéke
Veszélyes anyagtartalom	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősege mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

DI Gerhard HAIDEN

Minőségirányítás, Langenwang



Langenwang, 2014.12.29.