

# MAPEPLAN TPO fóliabádog

Horganyzott acél lemez, felületén Mapeplan TPO vízszigetelő lemez kasírozással. Ellenáll az időjárásnak és az UV sugárzásnak. Ezek a bevonatos lemezek nyomott véglezáró profilokként és szegélyként használhatók a Mapeplan TPO szintetikus vízszigetelő rendszerekhez. Beépítése a *Polyglass Spa.* által jóváhagyott UNI EN ISO 9001:2000 (Minőségbiztosítási rendszer) és UNI EN ISO 14001 (környezetvédelmi rendszer) minősített rendszer szerint.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A fóliabádog véglezáró profilként használható a Mapeplan TPO szintetikus vízszigetelő rendszerekhez lapostető szigeteléshez és mélyépítési munkálatoknál. UV sugárzásnak kitett helyre is beépíthető.

| MŰSZAKI JELLEMZŐK         |                   |            |            |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| Mapeplan fóliabádog       | mérték-<br>egység | méret      | méret      |
| mértékegység              | m                 | 1x2        | 1x3        |
| szín                      |                   | fehér      | fehér      |
| Mapeplan lemez vastagsága | mm                | 1,20 (±5%) | 1,20 (±5%) |
| Fóliabádog vastagsága     | mm                | 0,6        | 0,6        |
| Teljes vastagság          | mm                | 1,80       | 1,80       |
| Teljes tömeg              | kg/db             | 14,5       | 21,5       |
| Csomagolás                |                   | 1 db       | 1 db       |

## TÁROLÁS

Tárolja vízszintes helyzetben, száraz, napsütéstől és rossz időjárástól védett helyen.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapepan fóliabádog az áruk és összetevők jelenlegi biztonsági besorolása szerint nem minősül veszélyes anyagnak. A biztonsági adatlap ezért nem kötelező a vásárláshoz, szállításhoz és bedolgozáshoz.