

Teljesítménynyilatkozat Sz. CPR-IT4/ B0371 ver. 08/11/2021

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ELASTOFLEX SA PREMIUM P**
- 2) Felhasználás célja(i): **Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.**
- 3) A gyártó: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) Az AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 13707:2004 + A2 :2009**

Bejelentett szervek: **BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. Sz. 1370**

6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
KÜLSŐ TŰZZEL SZEMBENI TELJESÍTMÉNY	NPD
TŰZVÉDELMI OSZTÁLYOZÁS	NPD
VÍZZÁRÓSÁG	Megfelel (B módszer)
HÚZÓSZILÁRDSÁG:	Maximális húzóerő (H/K): 850/500 (±20%) N/50 mm Szakadónyúlás (H/K): 50/50 (±15) %
GYÖKÉRZET BEHATOLÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	NPD
STATIKUS TERHELÉSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	≥ 15 Kg (A módszer)
ÜTÉSELLENÁLLÁS	≥ 900 mm (A módszer)
TOVÁBBSZAKADÁSI ELLENÁLLÁS	(H/K) 200/200 (±30%) N
ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA	Lefejtési ellenállás: NPD Nyíró-tapadó ellenállás (H/K): 750/400 (±20%) N/50 mm
TARTÓSSÁG	Folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten: ≥ 90 °C Hideghajlíthatóság: NPD Látható hibák UV öregítés után: Megfelel
HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	≤ -20 °C
VESZÉLYES ANYAGTARTALOM	NPD

A fentiekben meghatározott termék teljesítménye megfelel a feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Ing. P. Ciferri**
Ponte di Piave, 08/11/2021



REACH információ: ez a termék az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 3. Cikkelye szerint árucikk, és ugyanazon Szabályozás 31. és 33. Cikkelye alapján nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra. Használata során javasolt a Termékismertetőben foglalt információkat és a munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásokat betartani. A TNY elérhető PDF formátumban a Polyglass SpA honlapján.

 1370	 POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
18 CPR-IT4/ B0371 ver. 08/11/2021 EN 13707 ELASTOFLEX SA PREMIUM P <i>Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.</i>	
VÍZZÁRÓSÁG	Megfelel (B módszer)
HÚZÓSZILÁRDSÁG:	Maximális húzóerő (H/K): 850/500 (±20%) N/50 mm Szakadónyúlás (H/K): 50/50 (±15) %
STATIKUS TERHELÉSSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	≥ 15 Kg (A módszer)
ÜTÉSELLENÁLLÁS	≥ 900 mm (A módszer)
TOVÁBBSZAKADÁSI ELLENÁLLÁS	(H/K) 200/200 (±30%) N
ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA	Nyíró-tapadó ellenállás (H/K): 750/400 (±20%) N/50 mm
TARTÓSSÁG	Folyással szembeni ellenállás magas hőmérsékleten: ≥ 90 °C Látható hibák UV öregítés után: Megfelel
HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG	≤ -20 °C
VESZÉLYES ANYAGTARTALOM	NPD

Megjegyzés:

A Polyglass a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésnél,
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.