

PROFILPLAST BOLTA

TECHNIKAI ADATLAP

NOX T-profil - 14 mm inox
Cikkszám: **455852510**





Műszaki adatok:

Mértékegység:	DB
Nettó súly:	0,43 kg
Szálhossz:	2,5 m
Csomagonkénti egység:	1 DB
Felhasználási hely:	Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas
Anyag:	Rozsdamentes acél

Termék leírása és alkalmazása:
A termék a falburkolatok sarkainak, éleinek és csatlakozásainak védelmét szolgálja. Alkalmazása csökkenti a csempe mechanikai sérülésének és lepattogzásának kockázatát, valamint szabályos, egyenes és tartós élképzést biztosít függőleges és vízszintes falburkolati kialakítások esetén. Egyes típusokhoz kiegészítő, hárompontos sarokelemek is rendelkezésre állnak, amelyek lehetővé teszik a sarkok precíz kialakítását. A Q alakú dekorációs élvédő a védelmi funkció mellet, dekorcsíkként is alkalmazható burkolatok elválasztására, tagolására.

Tárolás és kezelési utasítás:
A profilokat fektetve, közvetlen napfénytől védett, száraz helyen kell tárolni. A tárolás helyének síknak, tisztának és akadálymentesnek kell lennie annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a profilok deformációja, meghajlása vagy felületi sérülése. A profilokat tárolás és szállítás során mechanikai sérülésektől óvni kell. A csomagolást a beépítésig javasolt megőrizni. Egymásra helyezés esetén ügyelni kell arra, hogy a profilokra ne nehezedjen pontszerű vagy túlzott terhelés. Felhasználás előtt javasolt a profilokat legalább 24 órán keresztül a beépítés helyszínén, szobahőmérsékleten akklimatizálni, különösen hideg környezetből történő beszállítás esetén. A beépítés során kerülje a profil túlzott meghajlítását, csavarását vagy ütését, mivel ezek maradandó alakváltozást vagy felületi sérülést okozhatnak.

Anyagspecifikus figyelmeztetések:
A profil természetes, nem agresszív környezetben korrózióálló, azonban nem teljesen korróziómentes. Klórtartalmú, sós vagy erősen savas közegben – különösen tartós nedvesség mellett – felületi korrózió és elszíneződés kialakulhat. Elektrokémiailag aktív fémekkel történő közvetlen érintkezés galvanikus korróziót indíthat el. A tartósság feltétele a megfelelő környezet és a rendszeres, kímélő tisztítás.

Szerelési útmutató:
Ellenőrizze a termék sérülésmentességét, valamint az adott felhasználási területre való alkalmasságát, szükség esetén távolítsa el a csomagolást. A profilt az előre meghatározott és pontosan kimért méretre vágja le (sarokelem használata esetén vegye figyelembe annak méretét), az anyaghoz megfelelő eszközzel (kézi vagy szabályozható fordulatszámú gépi fűrész), stabil és vízszintes vágófelületen. A méretre vágott profilt helyezze a már előre felhordott kartusos, színtelen vagy fehér ragasztóba, és gondoskodjon a megfelelő beágyazásról. Az ecetsav-tartalmú ragasztók a lágy éleknél hullámosodást okozhatnak, ezért ezek használata nem javasolt, ezért ügyeljen arra, hogy közvetlen ne érintkezzen a lágy résszel. Amennyiben a termék rendelkezik sarokelemmel, javasolt annak használata gérvágás helyett a precíz illesztés érdekében. A felesleges ragasztót nedves szivaccsal azonnal távolítsa el az elszíneződés elkerülése érdekében. Burkolatba épülő kádszegőléc esetében hagyjon 1–2 mm távolságot a profil és a burkolat között, amelyet a végső fugázás vagy szilikonos tömítés során kell kitölteni. A ragasztó és a tömítések teljes megszilárdulásáig a profilt óvja a nedvességtől, esőtől, hótól és az erős UV-sugárzástól.

Tisztítás:
A profil tisztítását puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel végezze. A törlőkendő lehet enyhén nedves, szükség esetén enyhe, semleges kémhatású mosószeres oldat alkalmazható. A tisztításhoz általános, nem agresszív fürdőszobai tisztítószerek használhatók. Sav-, lúg-, klór- vagy oldószertartalmú tisztítószerek alkalmazása nem javasolt, mivel ezek a profil felületét károsíthatják. Súrolószerek, valamint súrolófelülettel ellátott tisztítószivacsok használata tilos, mivel azok megkarcolhatják, illetve károsíthatják a profil felületét. Burkolás utáni tisztítószerek (például fugafátyol-eltávolítók) alkalmazása esetén a tisztítószert

legkésőbb 1–2 percen belül, tiszta vizes törlőkendővel el kell távolítani a felületről, mivel a hosszabb hatóidő foltosodást, elszíneződést okozhat. A tisztítást követően a felületet javasolt szárazra törölni. Tisztítószerek használata előtt minden esetben olvassa el és tartsa be a tisztítószer gyártójának előírásait.

Tel: +36 32 556 200 | **E-mail:** profilplast@profilplast.hu | **Web:** www.profilplast.hu
Profilplast Kft. H-3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 38/A | **Adószám:** 10302523-2-12