

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-PL1/143

- 1) A termék egyedi azonosító kódja : **ACRYCOLOR TONACHINO**
- 2) Felhasználás céljai: **Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok falakon, oszlopokon, válaszfalakon és mennyezeten**
- 3) Gyártó: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) Az AVCP-rendszerek : **System 4, System 3 – reaction to fire**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15824:2009**

Bejelentett szervek: **Az Instytut Techniki Budowlanej, N. 1488, végezte el a tűzvédelmi osztályba sorolást a gyártó által biztosított minták alapján.**

- 6) A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Vízgőz áteresztés	V2
Kapilláris vízfelvétel	W3
Tapadószilárdság	≥ 0,3 MPa
Tartósság	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező	1,28 W/(m·K)
Tűzvédelmi osztályozás	A2-s1, d0
Veszélyes anyagok	lásd biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Veronica Squinzi – Member of the Board of MAPEI Polska Sp. z o.o.**



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ez egy CE teljesítménynyilatkozat, digitálisan aláíró:
Veronica Squinzi

Gliwice, 10/07/2018

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

1 megjegyzés:	Első kiadás
----------------------	--------------------

ACRYCOLOR TONACHINO

CE CÍMKE

A CPR-PL1/143 sz. TNY-hoz



 1488	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
18 CPR-PL1/143 EN 15824 ACRYCOLOR TONACHINO <i>Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok falakon, oszlopokon, válaszfalakon és mennyezeteken</i>	
Vízgőz áteresztés	V2
Kapilláris vízfelvétel	W3
Tapadószilárdság	≥ 0,3 MPa
Tartósság	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező	1,28 W/(m·K)
Tűzvédelmi osztályozás	A2-s1, d0
Veszélyes anyagok	lásd biztonsági adatlap