

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0541

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFIBRE ST30**
- 2) Felhasználás céljai: **Deformált polipropilén szálak (II. osztály, hossz 30 mm, átmérő 0,8 mm) szerkezeti betonokhoz, habarcsokhoz és tömítésekhez**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **1. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14889-2:2006**

Bejelentett szervek: **Tecnoprova S.r.l. kijelölt laboratórium, N.0925 végezte el:**

- **a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**
- **gyártóhely és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, folyamatos felügyeletét, értékelését az üzemi gyártásellenőrzésnek**

és kibocsátotta a termék teljesítmény állandóságának tanúsítványát.

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Húzószilárdság:	450 N/mm²
Rugalmassági modulus:	3800 N/mm²
Konzisztencia 5 kg/m³ száltartalomnál:	11 s Vebè idő
Szilárdsági hatás betonra:	5 kg/m³ tartalomnál, 1,5 N/mm² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm² CMOD=3,5 mm-nél
Veszélyes anyagok:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítási vezető**

Milánó, 2015.09.23.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés:	Első kibocsátás
---------------------------	------------------------

MAPEFIBRE ST30
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0541



 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it										
15 CPR-IT1/0541 EN 14889-2:2006 MAPEFIBRE ST30 <i>Deformált polipropilén szálak (II. osztály, hossz 30 mm, átmérő 0,8 mm) szerkezeti betonokhoz, habarcsokhoz és tömítésekhez</i>											
<table><tr><td>Húzószilárdság:</td><td>450 N/mm²</td></tr><tr><td>Rugalmassági modulus:</td><td>3800 N/mm²</td></tr><tr><td>Konzisztencia 5 kg/m³ száltartalomnál:</td><td>11 s Vebè idő</td></tr><tr><td>Szilárdsági hatás betonra:</td><td>5 kg/m³ tartalomnál, 1,5 N/mm² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm² CMOD=3,5 mm-nél</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok:</td><td>NPD</td></tr></table>		Húzószilárdság:	450 N/mm ²	Rugalmassági modulus:	3800 N/mm ²	Konzisztencia 5 kg/m ³ száltartalomnál:	11 s Vebè idő	Szilárdsági hatás betonra:	5 kg/m ³ tartalomnál, 1,5 N/mm ² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm ² CMOD=3,5 mm-nél	Veszélyes anyagok:	NPD
Húzószilárdság:	450 N/mm ²										
Rugalmassági modulus:	3800 N/mm ²										
Konzisztencia 5 kg/m ³ száltartalomnál:	11 s Vebè idő										
Szilárdsági hatás betonra:	5 kg/m ³ tartalomnál, 1,5 N/mm ² CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm ² CMOD=3,5 mm-nél										
Veszélyes anyagok:	NPD										

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba