

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT SZ. CPR-IT1/0427

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP HPC FLOOR**
- 2) Felhasználás célja: **Hidraulikus kötőanyagú szálerősített habarcs (R4-CC) szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
4 rendszer (tűzvédelmi osztályozásra)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-3:2005**

Bejelentett szervek: **Az ICMQ S.p.A, N. 1305**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadósilárdság:	≥ 2,0 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő
Rugalmassági modulusz:	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás:	≥ 2,0 MPa (fagyás-olvasztás)
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Tűzvédelmi osztály:	A1/A1_{FL} osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) Megfelelő műszaki dokumentáció: **a gyártó által tárolt műszaki dokumentációban található. A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 14/04/2023

.....


REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a MAPEI honlapján.

<i>0 vált.megjegyzés</i>	<i>Első kiadás</i>
--------------------------	--------------------

PLANITOP HPC FLOOR
CE JEL
A CPR-IT1/0427 sz. TNY MELLÉKLETE



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0427 EN 1504-3 PLANITOP HPC FLOOR <i>Hidraulikus kötőanyagú szálerősített habarcs (R4-CC) szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben</i>	
Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	$\leq 0,05\%$
Tapadószilárdság:	$\geq 2,0$ MPa
Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő
Rugalmassági modulusz:	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás:	$\geq 2,0$ MPa (fagyás-olvadás)
Kapilláris vízfelvétel:	$\leq 0,5$ kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Tűzvédelmi osztály:	A1/A1 _{FL} osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.