MAPEI

Ultracoat Polish Matt



Védő, kopásálló és foltosodást gátló termék faanyagú padlóburkolatokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Használatra kész termék bármely típusú lakkozott faburkolatú padlóra. Kiváló védelmet biztosít a szennyeződések beszivárgása ellen, csökkenti az olaj-, zsír-, kávé-, bor- és festék beszívódását. Védelmet nyújt a gyalogos forgalomból eredő elhasználódással és kopással szemben és megelőzi a felület karcosodását.

Felfrissíti a lakkozott padlót, visszaállítja eredeti állapotát és javítja a csúszási ellenállását.

FONTOS FIGYELMEZETÉSEK
- A terméket +15°C és +25°C között tárolja, használja és szállítsa.
- Végezzen előzetes próbát a végső megjelenés ellenőrzésére.
- Nem kerülhet szembe.
- Gyermekektől távol tartandó.

HASZNÁLATA
- Alaposan tisztítsa meg a felületet **Ultracoat Cleaner**rel vagy **Ultracoat Remover Plus**-szal; ügyeljen, hogy a régi padlóviasz minden maradékát távolítsa el.
- Vigye fel egyenletesen a terméket **Mapei Spray Mop**pal és nedves mikroszálas ronggyal a padló felületére.
- A legjobb eredmény érdekében két lépésben vigye fel a terméket: az első réteget széltében, a második réteget pedig hosszirányban; a második réteg felvitele előtt várja meg, míg az első réteg megszárad.
- A második réteg felvitele után várjon legalább 2 órát a padló használatbavétele előtt.

ANYAGSZÜKSÉGLET
1 liter kb. 30 m^2-re elegendő.

CSOMAGOLÁS
1 liter.

TÁROLÁS
12 hónap.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az **Ultracoat Polish Matt** a keverékekre vonatkozó jelenleg érvényes szabályozások szerint nem minősül veszélyesnek. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.
A termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és részletesebb információk az anyag Biztonsági Adatlapjának legfrissebb verzióján találhatók.

Ultracoat Polish Matt



MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)	
A TERMÉK AZONOSÍTÁSA	
Termék:	nem ionos felületaktív anyag < 5%
Szín:	átlátszó
Felhordás:	**Mapei Spray Mop** és mikroszálas ruha
Száradási idő:	2 óra
A szerszámok tisztítása:	langyos víz és tisztítószer
Csomagolás:	100%-ban újrahasznosítható

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
Bár a jelen termékadatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatásként és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék használatából származó következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.

Kérjük, olvassa el a Műszaki Adatlap hatályos verzióját, amely az oldalunkon elérhető: www.mapei.com

JOGNYILATKOZAT
A jelen Műszaki ADATLAP ("TDS") tartalma átmásolható egyéb, a projekthez kapcsolódó dokumentumokba, de a létrejövő dokumentum nem egészíti ki vagy helyettesíti a MAPEI termék beépítésekor hatályos TDS követelményeit. A legfrissebb TDS és a jótállási információk megtalálhatók a honlapunkon, a www.mapei.com címen. A JELEN TDS SZÖVEGÉTŐL VAGY A JELEN TDS-BEN FOGLALT VAGY ABBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELMÉNYEKTŐL VALÓ BÁRMILYEN ELTÉRÉS ÉRVÉNYTELENÍT MINDEN MAPEI GARANCIÁT.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak a www.mapei.hu oldalon.

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után.

4632-07-2018 (H)

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK