

Ultracoat Remover Plus

Tisztítószer régi padlóviasz és makacs szennyeződések eltávolításához

HOL ALKALMAZHATÓ?

Tisztítószer parkettához padlóviasz és makacs szennyeződések eltávolítására; kiemeli a fa természetes erezetét. Reagál a régi viasszal és fellazítja, hogy az könnyebben eltávolítható legyen.

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket +15°C és +25°C között tárolja, használja és szállítsa.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Nem kerülhet szembe.
- A használat előtt ellenőrizze, hogy a helyiségek megfelelően szellőznek-e.

HASZNÁLATA

- Távolítsa el a padlóról minden maradék port és egyéb anyagot.
- Végezzen előzetes próbát, hogy megbizonyosodjon a felületek megfelelőségéről.
- Hígítson fel kb. 30-50 ml **Ultracoat Remover Plus**-t langyos vízzel és töltse meg a **Mapei Spray Mop** tartályát.
- Vigyen fel egy kevés keveréket a padlóra, hagyja hatni kb. 5 percig, hogy a termék kifejthesse a hatását és felpuhítsa a viaszt.
- Távolítsa el az összes viaszmaradványt **Mapei Spray Moppal** és nedves ruhával; ha sok viaszt kell eltávolítani, használjon több mikroszálas ruhát.
- Hagyja a padlót teljesen megszáradni, mielőtt felvinné a friss **Ultracoat Polish Anti-Slip** vagy **Ultracoat Polish Matt** terméket.

ANYAGSZÜKSÉGLET

30-50 ml minden **Mapei Spray Mop** újratöltéshez.

CSOMAGOLÁS

1 l.

TÁROLÁS

12 hónap.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat Remover Plus** maró hatású. Égési sérülést okozhat. Használata közben viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék érintkezésbe került a szemmel vagy a bőrrel, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és részletesebb információk az anyag Biztonsági Adatlapjának legfrissebb verzióján találhatók.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

Tartalmaz (CE 648/2004 szabályzat): < 5% szappant.

MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek) A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Termék:	ionos felületaktív anyag < 15%; nem ionos felületaktív anyag < 5%
Szín:	átlátszó
Felhordás:	Mapei Spray Mop és mikroszálas ruha
Száradási idő:	azonnal
A szerszámok tisztítása:	langyos víz és tisztítószer
Csomagolás:	100%-ban újrahasznosítható

FIGYELMEZTETÉS

Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatásként és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék használatából származó következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.

Kérjük, olvassa el a Műszaki Adatlap hatályos verzióját, amely az oldalunkon elérhető:
www.mapei.com

JOGI

NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap ("TDS") tartalma

átmásolható egyéb, a projekthez kapcsolódó dokumentumokba, de a létrejövő dokumentum nem egészíti ki vagy helyettesíti a MAPEI termék beépítésekor hatályos TDS követelményeit. A legfrissebb TDS és a jótállási információk megtalálhatók a honlapunkon, a www.mapei.com címen. A JELEN TDS SZÖVEGÉTŐL VAGY A JELEN TDS-BEN FOGLALT VAGY ABBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELMÉNYEKTŐL VALÓ BÁRMILYEN ELTÉRÉS ÉRVÉNYTELENÍT MINDEN MAPEI GARANCIÁT.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak a www.mapei.com oldalon.

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után.

4633-10-2016 (GB)