MAPEI

Ultratop Easycolor

Színező oldat a cementkötésű Ultratop Loft rendszerekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultratop Easycolor** egy felhasználásra kész színező oldat, amely az **Ultratop Loft F** és **Ultratop Loft W** cementkötésű termékekhez keverendő az előkészítés fázisában. Különböző színárnyalatokban áll rendelkezésre, hogy megfeleljen a végfelhasználók legkülönbözőbb igényeinek.

Néhány alkalmazási példa

Az **Ultratop Loft F** és **Ultratop Loft W** fehér és natúr változatainak színezésére minden polgári, lakossági és kereskedelmi környezetben, valamint a kiskereskedelmi szektorban.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultratop Easycolor** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, gondosan válogatott és osztályozott, magas fedőképességű, vizes diszperziós pigmentekből álló színezőanyag.

Az **Ultratop Easycolor** könnyen keveredik az **Ultratop Loft F**-fel és az **Ultratop Loft W**-vel és különböző színekben kapható a minták és dizájn széles skálájának létrehozásához.
Az elérhető színek teljes listájával kapcsolatban kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

Az **Ultratop Easycolor** hosszú eltarthatóságú és a pigmentek az oldatban nagymértékben stabilak.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultratop Easycolor**-t, ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint +5°C vagy magasabb, mint +35°C.
- Nincs szükség víz hozzáadására, ha az **Ultratop Loft F**-et és az **Ultratop Loft W**-t keveri az **Ultratop Easycolor**-ral, hacsak a keverék konzisztenciája nem igényel módosítást a felhasználás előtt (legfeljebb 4 tömeg%-ig).
- Adjon 1 doboz **Ultratop Easycolor** színező oldatot 5 kg **Ultratop Loft F**-hez vagy **Ultratop Loft W**-hez. Ha a cementkötésű termék 20 kg-os zsákokban van, javasolt azt négy db 5 kg-os külön mennyiségre elosztani.
- Az **Ultratop Easycolor**-t csak az **Ultratop Loft** színezésére használja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék használata

Egy tiszta, megfelelő méretű edényben keverje össze az **Ultratop Easycolor**-t az **Ultratop Loft W**-vel vagy **Ultratop Loft F**-fel a következő arányban: egy 1,5 literes kanna **Ultratop Easycolor**-t 5 kg **Ultratop Loft W** vagy **Ultratop Loft F** cementkötésű termékkel.
Tiszta vizet legfeljebb 4 tömeg% mértékig adhat hozzá az aktuális munkahelyi körülményektől (hőmérséklet és páratartalom) és a kívánt konzisztenciától függően.
Keverje az összetevőket alacsony fordulatszámon elektromos keverőgéppel, hogy egyenletes színű, csomómentes keveréket kapjon.
Kérjük olvassa el az **Ultratop Loft F** és az **Ultratop Loft W** vonatkozó termékismertetőjét a termék megfelelő előkésztéséhez.

Ultratop Easycolor

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyadék
Szín:	többféle
Sűrűség (g/cm³)	1,0-tól 1,05-ig színtől függően
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig

Tisztítás
Az **Ultratop Easycolor** bekeveréséhez használt eszközöket közvetlenül a használat után bő folyóvízzel tisztítsa meg.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Egy 1,5 literes kanna minden 5 kg **Ultratop Loft F** vagy **Ultratop Loft W**-hez.

KISZERELÉS
Az **Ultratop Easycolor** 1,5 literes kannákban, számos színben elérhető.

ELTARTHATÓ
+5°C és +30°C között tárolva eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen 18 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az **Ultratop Easycolor** a készítmények jelenleg érvényes besorolása és szabályozása szerint nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt megfelelő védőkesztyű és védőszemüveg használata, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!
További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS") másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

6794-5-2019 (H)

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK