

Ultratop Base Coat

Egykomponensű, vizes diszperziós akril, amely alapréteggként használható az Ultratop, Ultratop Living és Ultratop Loft felületére felhordott védőbevonatok előtt

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultratop Base Coat** kifejezetten alapréteggként alkalmazható az **Ultratop**, **Ultratop Living** és az **Ultratop Loft** bevonatrendszerek felületére felhordott átlátszó védőbevonatok előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultratop Base Coat** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett egykomponensű, vizes diszperziós átlátszó akrilgyanta, amely alapréteggként használható a nedvszívó képesség kiegyenlítésére és a pórusok tömítésére a **Mapefloor Finish** termékcsalád átlátszó védőbevonatainak felhordása előtt az **Ultratop**, **Ultratop Living** és az **Ultratop Loft** bevonatrendszerekre.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék felhasználásra kész; használat előtt ne hígítsa fel.
- Bedolgozás alatt ne hagyjon felesleges anyagot az aljzat felületén.
- Várjon, amíg a termék teljesen megköt (kb. 3 óra +23°C-on), mielőtt a következő védő kezelést felhordja.
- Ne hordja fel az **Ultratop Base Coat**-ot poros, nedves vagy szennyezett felületekre vagy olyan foltokban szennyezett felületre, amely akadályozhatja a termék tapadását a felületre.
- Védje az **Ultratop Base Coat**-ot fagytól. Ne hordja fel a terméket, ha a hőmérséklet +10°C-nál alacsonyabb és győződjön meg róla, hogy az aljzat hőmérséklete legalább +3°C-kal magasabb a harmatpontnál.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az **Ultratop**, **Ultratop Living** vagy **Ultratop Loft** felülete legyen teljesen megkötött és tökéletesen száraz a termék felhordása előtt. Távolítson el minden szennyeződést és laza területet az aljzatról, valamint távolítsa el a port ipari porszívóval.

Cementkötésű bevonati termékek felhordása után várjon 12-24 órát (a várakozási idő függ a termék típusától, a felhordott rétegvastagságtól, környezeti hőmérséklettől, stb.) az **Ultratop Base Coat** bedolgozása előtt.

A termék előkészítése

Az **Ultratop Base Coat** felhasználásra kész. Keverje fel röviden a terméket a saját csomagolásában és öntse ki a kívánt mennyiségű terméket egy tiszta edénybe. Ne hígítsa a terméket.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín:	tejszín
Állag:	folyadék
Sűrűség (g/cm ³):	1,015
Brookfield viszkozitás (mPa s):	20 (# 1 - 100 ford/perc)
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Bedolgozási hőmérséklet:	+12°C-tól +30°C-ig
Átfesthetőség:	min. 3 óra +23°C-on
Érintésre száraz +23°C-on és 50% R.H.:	2 óra

A termék felhordása

Szórja az **Ultratop Base Coat**-ot a kezelendő felületre, hogy egyenletes filmréteget képezzen, majd hengerelje át a terméket közepes szűrű hengerrel, pl. mohair hengerrel egymást keresztező irányokban, meggyőződve arról, hogy nem marad felesleges termék a felületen. A filmréteg +23°C-on kb. 3 óra múlva keményedik meg. Teljes kikeményedése után a **Mapefloor Finish** termékcsalád valamely védőbevonata felhordható.

Tisztítás

Az **Ultratop Base Coat** előkészítéséhez és felhordásához használt eszközöket közvetlenül a használat után bő folyóvízzel tisztítsa meg. Megkötése után a termék csak mechanikai úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

50-80 g/m² az aljzat porózusságától és nedvszívó képességétől függően.

KISZERELÉS

10 kg-os kanna.

ELTARTHATÓ

A terméket fedett, száraz helyen tárolja +12°C és +30°C közötti hőmérsékleten. A termék ilyen körülmények között 12 hónapig tárolható. Fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultratop Base Coat** a készítmények jelenleg érvényes besorolása és szabályozása szerint nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt megfelelő védőkesztyű és védőszemüveg használata, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain



4061-12-2018 (GB) alapján