Teljesítménynyilatkozat Száma: RW-PL/G-DoP-1006/T/17/w1

CE

Airrock LD FW2

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
   RW-PL-G-1006-I
2. A termék rendeltetése: **Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).**
3. Gyártó: **ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.**
4. Megfelelőségi tanúsítási rendszer: **1. rendszer + 3. rendszer**
5. Harmonizált termékszabvány: **EN 13162:2012+A1:2015**
   Bejelentett szervezet száma: **Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415)**
   Teljesítményállandósági tanúsítvány száma: **1415-CPR-9-(C-7/2010)**
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. táblázatban

1. sz. táblázat:

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2012+A1:2015 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD[1)]
Tűzveszélyesség	4.2.6 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	**A1**
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	[c)]
Hangelnyelő képesség	4.3.11 Hangelnyelés	α_p (APi[a)]) és α_w (AWi[a)]) közölt érték	**NPD**
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	s', SDi[a)] közölt érték (MN/m³)	**NPD**
	4.3.10.2 Vastagság, d_L	d_L közölt érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	**NPD**
	4.3.10.4 Összenyomhatóság, c	CPi[a)] közölt érték (mm)	**NPD**
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF_ri[a)] közölt érték (kPa s/m²)	**AF6**
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF_ri[a)] közölt érték (kPa s/m²)	**NPD**
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	[b)]
Hővezetési ellenállás	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Hővezetési tényező, λ (W/mK)	**0,037**
		Hővezetési ellenállás, R=d/λ, (m²K/W)	**0,80-5,90** ld. címkén
	4.2.3 Vastagság	Vastagság (mm)	**80-220**
		Ti[a)] vastagsági tolerancia osztály	**T4**
Vízfelvevő képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közölt W_p (kg/m²)	**≤ 1**
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közölt W_{lp} (kg/m²)	**≤ 3**
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ; (MUi[a)]) vagy Zi[a)]	**MU1**
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10)i[a)] vagy CS(10\Y)i[a)] közölt érték (kPa)	**NPD**
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5)i[a)] közölt érték (N)	**NPD**
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.7 Tűzveszélyességi jellemző állandósága	[2)] Euró osztályok	**A1**
A hővezető képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	[2)] Közölt R=d/λ, (m²K/W) és λ (W/mK), ha lehetséges	**0,80-5,90** ld. címkén
			0,037
	4.2.7 Állandósági karakterisztika	DS(70,-) közölt; Relatív változások a vastagságban	**NPD**
		DS(70,90) közölt; Relatív változások a vastagságban	**NPD**
Szakító-/hajlítószilárdság	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TRi[a)] közölt (kPa)	**NPD**
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(i_1 [a)]/i_2 [a)]) σ_c közölt nyomás alatti kúszás X_{ct} és X_t	**NPD**

[1)] Nincs közölt teljesítmény (NPD); [2)] Nincs változás az idővel; [a)] "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi; [b)] nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre; [c)] a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: Biztonságtechnikai Adatlapot;

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető
(Név, beosztás)

Tapolca, 2017.03.22
(Hely, dátum)

.....
(Aláírás)