

Teljesítménynyilatkozat Száma RW-CEE-DoP-0174/M/20/w1

- | | |
|--|--|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-CEE-0174</p> <p>2. Felhasználás célja(i): Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).</p> <p>3. Gyártó: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.</p> | <p>4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer</p> <p>5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szerv(ek): No 1390 ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství</p> <p>6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): Ld. az 1. és a 2 sz. táblázatban
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1</p> |
|--|--|

Tábla 1

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD ¹⁾	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D Vastagság d_N	Ld. 2 sz. tábla	EN 13162:2012+A1:2015
	Hővezetési tényező λ_D	0,037 W/mK	
	Ti ^{a)} vastagság	T5	
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben ²⁾	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben ²⁾	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D (W/mK)	Ld. 2 sz. tábla 0,037 W/mK	
	Állandósági karakterisztikák	DS(70,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség CS(10) ^{ia)} , CS(10Y) ^{ia)} (kPa)	CS(10Y)20	
	Pontszerű terhelhetőség PL(5) ^{ia)} (N)	NPD	
Szakító-/hajlítószilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság TR ^{ia)} (kPa)	TR10	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel WS (≤ 1 kg/m ²)	WS	
	Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség SD ^{ia)}	NPD	
	Vastagság, d_L	NPD	
	Összenyomhatóság c	NPD	
	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ^{ia)}	NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AW ^{ia)}	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ^{ia)}	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ^{a)} "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

Tábla 2

d_N (mm)	210	220	230	240	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R_D (m ² /KW)	5,65	5,90	6,20	6,45	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com boldalon érhető el.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Halina Ozon

Cigacice, 2020-03-09

