

Teljesítménynyilatkozat Száma RW-PL/G-DoP-1049/T/18/w1

- | | |
|--|---|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1049-I</p> <p>2. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).</p> <p>3. Gyártó: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.</p> | <p>4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer</p> <p>5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415).</p> <p>6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és a 2 sz. táblázatban:
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1</p> |
|--|---|

1. tábla

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD ¹⁾	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D	Ld. 2 sz. tábla 0,038 W/mK	EN 13162:2012+A1:2015
	T_i ^{a)} vastagság	T5	
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben ²⁾	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben ²⁾	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D (W/mK)	Ld. 2 sz. tábla 0,038 W/mK	
	Állandósági karakterisztikák	DS(70,-) DS(70,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség CS(10)Y ^{a)} , CS(10/Y)Y ^{a)} (kPa)	CS(10)40	
	Pontszerű terhelhetőség PL(5)Y ^{a)} (N)	PL(5)400	
Szakító-/hajlítósilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság TR ^{a)} (kPa)	TR10	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel /lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvétel képesség	Rövid idejű vízfelvétel WS (≤ 1 kg/m ²)	WS	
	Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikus merevség SD ^{a)}	NPD	
	Vastagság, d_L	NPD	
	Összenyomhatóság c	NPD	
	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ^{a)}	NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AWi ^{a)}	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri ^{a)}	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ^{a)} "a" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

2. tábla

Hővezetési ellenállás, R_D																
d(mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220
R_D (m ² K/W)	-	-	-	-	1,55	1,8	2,1	2,35	2,6	2,85	3,15	3,65	4,2	4,7	5,25	-

MEGJEGYZÉS: A 2. táblázatban megadott értékek a hővezetési ellenállás R_D értéke a termék címkéjén található.

Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com oldalon érhető el.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető

(Név, beosztás)

Tapolca, 2018.09.05

(Hely, dátum)

ROCKWOOL® Hungary Kft.

H-8300 Tapolca,

Keszthelyi út. 53.

Magyarország

ROCKWOOL
Rockwool Hungary
Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
Autószám: 1415-027-2-19