ROCKWOOL

DUROCK
HU

Teljesítménynyilatkozat Száma
RW-CEE-DoP-0123/CM/18/w1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **RW-CEE-0123**
2. A termék rendeltetése: **Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).**
3. Gyártó: **ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.**
4. Az AVCP-rendszerek: **System 1 and System 3**
5. Harmonizált termékszabvány: **EN 13162:2012+A1:2015**
   Bejelentett szervezet száma: **Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.**
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és a 2 sz. táblázatban:
   MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*)-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1
   ***) A TOP rétegre CS(10)80**

Tábla 1

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Közölt érték / NPD [1]	Harmonizált termékszabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési ellenállás R_D Vastagság d_N	Ld. 2 sz. tábla	EN 13162:2012+A1:2015
	Hővezetési tényező λ_D	0,040 W/mK	
	Ti [a] vastagság	T4	
Tűzveszélyesség	Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)	A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben [2]	Állandósági karakterisztika Tűzveszélyesség (RtF)	A1	
A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben [2]	Hővezetési ellenállás R_D és hővezetési tényező λ_D (W/mK)	Ld. 2 sz. tábla 0,040 W/mK	
	Állandósági karakterisztika	DS(70,-) DS(70,90)	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség CS(10)i[a], CS(10/Y)i[a] (kPa)	CS(10)60*) *) A TOP rétegre CS(10)80	
	Pontszerű terhelhetőség PL(5)i[a] (N)	PL(5)700	
Szakító-/hajlítószilárdság	Felületre merőleges szakítószilárdság TRi[a] (kPa)	TR10	
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	Nyomófeszültség	NPD	
Vízfelvevő képesség	Rövid idejű vízfelvétel WS (≤1 kg/m²)	WS	
	Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) (≤ 3 kg/m²)	WL(P)	
Páraáteresztő képesség	Párakibocsátás Páradiffúziós ellenállási együttható	MU1	
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	Dinamikai merevség SDi[a] Vastagság, d_L Összenyomhatóság c Fajlagos légáramlási ellenállás AFri[a]	NPD NPD NPD NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AWi[a]	NPD	
Léghangszigetelési mutató	Fajlagos légáramlási ellenállás AFri[a]	NPD	
Parázsló égés	Parázsló égés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	NPD	

[1] Nincs közölt teljesítmény (NPD); [2] Nincs változás az idővel; [a] "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

Tábla 2

d_N(mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	-	-
R_D(m²K/W)	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	-	-

Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com weboldalon érhető el.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó részéről és annak nevében aláírta:

Halina Ozon
Central Service Department Manager
(Név, beosztás)

Cigacice dn. 01.03.2018 r.
(Hely, dátum)

Halina Ozon
(aláírás)

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska
T (48) 68 385 02 50 **E** rockwool@rockwool.pl