

## Teljesítménynyilatkozat Száma RW-CEE-DoP-0145/CM/18/w1

- |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:<br/>RW-CEE-0145</p> <p>2. A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).</p> <p>3. Gyártó: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,<br/>ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.</p> | <p>4. Az AVCP-rendszerek: 1. rendszer és 3. rendszer</p> <p>5. Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015<br/>Bejelentett szervezet száma: Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. és 2 sz. táblázatban:</p> <p>6. MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tábla 1**

| Lényeges jellemzők                                                                                                | Teljesítmény                                                                                                                          | Közölt érték / NPD <sup>1)</sup> | Harmonizált termékszabvány |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Hővezetési ellenállás                                                                                             | Hővezetési ellenállás $R_0$<br>Vastagság $d_H$                                                                                        | Ld. 2 sz. tábla                  | EN 13162:2012+A1:2015      |
|                                                                                                                   | Hővezetési tényező $\lambda_D$                                                                                                        | 0,040 W/mK                       |                            |
|                                                                                                                   | T <sub>i</sub> <sup>2)</sup> vastagság                                                                                                | T5                               |                            |
| Tűzveszélyesség                                                                                                   | Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)                                                                                                | A1                               |                            |
| Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebonlással szemben <sup>2)</sup> | Állandósági karakterisztika<br>Tűzveszélyesség (RtF)                                                                                  | A1                               |                            |
| A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebonlással szemben <sup>2)</sup>    | Hővezetési ellenállás $R_0$ és<br>hővezetési tényező $\lambda_D$ (W/mK)                                                               | Ld. 2 sz. tábla<br>0,040 W/mK    |                            |
|                                                                                                                   | Állandósági karakterisztikák                                                                                                          | DS(70,-)<br>DS(70,90)            |                            |
| Nyomószilárdság                                                                                                   | Nyomófeszültség CS(10) <sup>3)</sup> , CS(10/Y) <sup>3)</sup> (kPa)                                                                   | CS(10)70                         |                            |
|                                                                                                                   | Pontszerű terhelhetőség PL(5) <sup>3)</sup> (N)                                                                                       | PL(5)650                         |                            |
| Szakító-/hajlítószilárdság                                                                                        | Felületre merőleges szakítószilárdság TR <sup>3)</sup> (kPa)                                                                          | TR15                             |                            |
| A nyomószilárdság állandósága<br>öregedéssel/lebonlással szemben                                                  | Nyomófeszültség                                                                                                                       | NPD                              |                            |
| Vízfelvétel képesség                                                                                              | Rövid idejű vízfelvétel WS ( $\leq 1$ kg/m <sup>2</sup> )                                                                             | WS                               |                            |
|                                                                                                                   | Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ( $\leq 3$ kg/m <sup>2</sup> )                                                                         | WL(P)                            |                            |
| Páraáteresztő képesség                                                                                            | Párakibocsátás<br>Páradiffúziós ellenállási együttható                                                                                | MU1                              |                            |
| Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)                                                                | Dinamikai merevség SD <sup>3)</sup><br>Vastagság, $d_L$<br>Összenyomhatóság $c$<br>Fajlagos légáramlási ellenállás AFri <sup>3)</sup> | NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD         |                            |
| Hangelnyelő képesség                                                                                              | Hangelnyelés AW <sup>3)</sup>                                                                                                         | NPD                              |                            |
| Léghangszigetelési mutató                                                                                         | Fajlagos légáramlási ellenállás AFri <sup>3)</sup>                                                                                    | NPD                              |                            |
| Parázsló égés                                                                                                     | Parázsló égés                                                                                                                         | NPD                              |                            |
| Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe                                                               | Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe                                                                                   | NPD                              |                            |

<sup>1)</sup> Nincs közölt teljesítmény (NPD); <sup>2)</sup> Nincs változás az idővel; <sup>3)</sup> "T" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi.

**Tábla 2**

|                            |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_H$ (mm)                 | 50   | 60   | 80   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| $R_0$ (m <sup>2</sup> K/W) | 1,25 | 1,50 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ez a teljesítménynyilatkozat a [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com) oldalon érhető el.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó részéről és annak nevében aláírta:

**Halina Ozon**  
Central Service Department Manager  
(Név, beosztás)

Cigacice dn. 29.05.2018 r.  
(Hely, dátum)

  
(Aláírás)

**ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska  
T (48) 68 385 02 50 E [rockwool@rockwool.pl](mailto:rockwool@rockwool.pl)

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. NIP 927-000-52-36, KRS 0000089825