Teljesítménynyilatkozat RW-PL/G-DoP-0801/C/15/w1

CE

Klimafix/ Ventizol

MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **RW-PL-G-0801-I**

2. A termék rendeltetése:
Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termék (ThIBEII)

3. Gyártó: **ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.**

4. Megfelelőség tanúsítási rendszer: ***1. rendszer+ 3. rendszer***

5. Harmonizált termékszabvány: **EN 14303:2009+A1:2013**
Bejelentett szervezet száma: **Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.**
Teljesítmányállandósági tanúsítvány: **1390-CPR-0342/12/P**

6. Deklarált teljesítmény: Ld. az *1. sz. és 2. sz. táblázat*okban

1.sz. táblázat

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	Harmonizált szabvány EN 14303:2009+A1:2013	Bejelentett teljesítmény / NPD[1)]
Tűzreakció	4.2.4 A piacra bocsátott termék tűzreakciója	Euró osztály	**A2-s1;d0**
Folyamatos izzás	4.3.10 Folyamatos izzás	A nemzeti vizsgálati módszer szerint, ahol az rendelkezésre áll	[b)]
Hővezető képesség	4.2.1 Hővezetési tényező	λ Hővezetési tényező	**Ld. 2.sz. táblázat**
	4.2.2.1 Lineáris méretek	*Ti*[a)] Vastagság tűrési osztály - hossz - szélesség	**T4** **± 5mm** **+ többlet /-0mm**
Méretállandóság vagymaximális üzemi hőmérséklet	4.2.3 Méretállandóság	nem vizsgált amennyiben ST(+) deklarálva van	**Ld. 4.3.2**
Vízáteresztő képesség	4.3.5 Vízfelvétel	Rövid idejű vízfelvétel, W_p	**WS1(≤1 kg/m²)**
Páraáteresztő képesség	4.3.6 Páradiffúziós ellenállás	Bejelentett μ, MVi[a)]	**MV2**
Korrozív anyagok kibocsátási mennyisége	4.3.7 Vízben oldékony ionok maradvány mennyiségei és a pH-érték	Ionok maradvány mennyiségei és a pH-érték: - klorid / fluorid / szilicium / nátrium - pHi[a)]	 **NPD** **NPD**
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.9 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem áll rendelkezésre	[c)]
Tűzreakció tartóssága az öregedéssel / lebomlással és a magas hőmérséklettel szemben	4.2.5.2 A tűzreakció tartóssága	Tűzreakció az öregedéssel szemben	időben nem változik
A hőellenállás tartóssága az öregedéssel / lebomlással szemben	4.2.5.3 A hőellenállás tartóssága	Hőellenállás az öregedéssel szemben	időben nem változik
A hőellenállás tartóssága a magas hőmérséklettel szemben	4.2.5.4 A hőellenállás tartóssága a magas hőmérséklettel szemben	Hőellenállás a magas hőmérséklettel szemben	időben nem változik
Üzemi hőmérséklet	4.3.2 Maximális üzemi hőmérséklet	ST(+)i[a)] bejelentett érték, °C	**ST(+)50**
Nyomószilárdság	4.3.4 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10)i[a)] or CS(Y)i[a)] közölt érték	**NPD**
Hangelnyelési mutató	4.3.8. Hangelnyelés	α_p (APi[a)]) a α_w, (AWi[a)]) közölt érték	**NPD**

[1)] NPD – nincs bejelentett teljesítmény); [a)] "i" jelzi a deklarált telj. szintjét; [b)] nincs elérhető nemzeti szabályozás; [c)] a nemzeti szabályozással összhangban: Ld. MSDS

2.sz. táblázat

Hővezetési tényező λ_D							
T (°C)	10	20	30	40	50	-	-
λ (W/mK)	0,038	0,040	0,042	0,044	0,048	-	-

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó részéről és annak nevében aláírta:

Frank Christian Bartel
Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych
Műszaki és termelési Igazgató

Cigacice 01.10.2015 r.

.....
(aláírás)

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE

ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.
Ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
Polska

CREATE AND PROTECT®