

**ÚTJELZŐFESTÉK
(TIE- JA KATUMAALI)**

* útjelzés sárgán és fehérén

TERMÉKTÍPUS:

Különlegesen gyorsan száradó vízígítású útjelzőfesték speciális akril gyanta tartalommal.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Közlekedési jelzővonalak felfestése aszfalt és bitumen, stb. felületeken.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:	fehér, sárga
Fényességi fokozat:	matt
Fedőképesség:	1-2 m ² /l A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerelések:	1 l, 10 l
Hígítás:	vízzel, szükség esetén
Felhordási mód:	ecset, henger, szórás
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	kb. 5-15 perc alatt száraz A száradás időtartama függ a levegő hőmérsékletétől és relatív páratartalmától, a levegő mozgásától és a festék hígításától.
Időjárásállóság:	jó
Kopásállóság:	jó
Szárazanyag-tartalom:	kb. 62%
Sűrűség:	kb. 1,7 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	006 6900/6901

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, a levegő, a festék és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt. A felület hőmérséklete max. 3°C-kal lehet alacsonyabb, mint a levegő hőmérséklete. Ne használja a festéket esős időben.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a homokot, és más laza részeket, valamint a zsíros, olajos és egyéb szennyeződések.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. A festék különösen gyorsan szárad, de a száradási időt meghosszabbíthatja, ha max. 5%-ban vízzel hígítja a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Ha szórással fest, fecskendezzen egy vékony réteg vizet a festék felszínére, hogy a festék felső rétege ne száradjon be. Ha már megnyitott festéket tárol, fecskendezzen egy kis vizet a festék tetejére és jól zárja le a kanna/doboz tetejét.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

Ha a festékszóróval előzőleg oldószeres hígítású festéket hordtak fel, a szóróberendezés részeit alaposan meg kell tisztítani a megfelelő hígítóval. Ezután nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni a festékszóróból a hígítót. Különösen ügyeljen a festékszóró szűrőinek kitisztítására.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Az elszennyeződött felületet a festést követő napon már le lehet mosni vízzel (mosószer nélkül).

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül az egészségre veszélyes anyagnak. Használja a terméket körültekintően.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu