TEMAMATT MATTÍTÓ PASZTA

TERMÉKTÍPUS

Mattító paszta.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FEL-HASZNÁLÁSI TERÜLETE

* Használható a Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50, Temadur 90, Diccoplast 30, Diccoplast 80 és Dicco Flex 30 fényességi fokozatának tompításához.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség

1,0 kg/l (keverék)

Használati utasítások

A Temamatt Mattító Paszta adagolása után alaposan keverje fel a festéket (használjon festékkeverő centrifugát vagy keverőszárat).

Az alábbi táblázatban adott fényességi értékek csak tájékoztató jellegűek. A valós értékek ettől eltérhetnek. A rétegvastagság, száradási körülmények és a felhordás módja befolyásolhatja a végső fényfokozatot

Figyelem! A Mattító Paszta csökkentheti egyes termékek viszkozitását.

Mattító hatás

Fémipari termékek

Termék megnevezése	Mennyiség/l	Temamatt Mattító Paszta mennyiség/l	Fényesség Gardner 60º
Duasolid 50 fehér	6	0,5 1 2	50 35 20
Temadur 90 fehér	7,5	1 2	85 55
Temalac FD 80 fehér	9	0,5 1 2	60 35 15
Temalac ML 90 fehér	9	0,5 1 2	70 45 20

Faipari termékek

Termék megnevezése	Kód	Fényesség, súlyra vetített Temamatt Mattító Paszta mennyiséggel		
		2,5%	5,0%	7,5%
Diccoplast 30, TAL-bázis	754 7221	20	15	10
Diccoplast 80, TAL-bázis	634 7221	65	50	40
Dicco Flex 30, TAL-bázis	752 7221	20	15	10

A Temamatt Mattító Paszta mennyiség a festékhez kalkulált érték, edző és hígító nélkül. Adja hozzá a pasztát a festékhez és keverje fel alaposan, majd adja hozzá az edzőt és a hígítót.

TEMAMATT MATTÍTÓ PASZTA

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Illékony szerves vegyület tartalom (VOC) EU VOC 2004/42/EU-határértékek

Az illékony szerves vegyület tartalma 760 g/liter (paszta).

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

Kizárólag ipari felhasználásra!

A fenti információ nem kimerítő, a teljesség igénye nélkül lett kiadva. Az információ a gyártó legjobb tudására, gyakorlati tapasztalataira és laboratóriumi tesztekre alapul. A termékek minőségét az operációs rendszer szavatolja, mely az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártóként nem lehetünk hatással a termék felhasználási körülményeire, vagy a számtalan tényezőre, amely a termék felhasználását, illetve felhordását befolyásolja. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a termék nem rendeltetésszerű felhasználásból vagy a felhasználási utasítások be nem tartásából ered.
Kizárólag professzionális felhasználásra. A fenti információ tájékoztató jellegű. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékig nem vállalunk felelősséget a termékfelhasználási feltételekért vagy a termék alkalmazására.
Amennyiben a terméket a jelen dokumentumban ajánlott céloktól eltérő célra kívánja használni, anélkül, hogy előtte megszerezné gyártó írásos beleegyezését, úgy az ilyenszerű felhasználás saját felelősségére történik.