

TIKKURILA HÍGÍTÓ 1006

1 (2)

TERMÉKTÍPUS

Egykomponensű alkid festékek hígítója.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FEL- HASZNÁLÁSI TERÜLETE

- ❖ Alkalmas egykomponensű alkid festékek hígítására.
- ❖ Alkalmas festék csepegések eltávolítására, a festőszerszámok tisztítására.
- ❖ Hígítási arányok a hígítandó egykomponensű alkid festék termékleírásában találhatók.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség	0,86 g/cm ³
Szag	Erős szagú
Forráspont	136,16°C
Lobbanáspont	25°C (xilol)
Összetevők	Reakciótömeg: m-xilol és o-xilol és p-xilol és etil-benzol
Kiszerelések	3 l, 10 l, 20 l
Szavatossági idő	5 év, eredeti, gyárilag lezárt csomagolásban, megfelelően tárolva.
Termékkód	006 1006

TIKKURILA HÍGÍTÓ 1006

2 (2)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Festés előtt állítsa be az alkid festék viszkozitását 1006-os jelzőszámú hígító hozzákeverésével, a felhordási mód függvényében, illetve a festék termékleírásában megadott hígítási arányok betartása mellett. Szórásnál általában több, míg ecsetelésnél és hengerlésnél általában kevesebb hígító hozzákeverése szükséges. A nem megfelelő hígítási arány gyengíti a bevonat tulajdonságait és rontja annak hatékonyságát.

TÁROLÁS

Tárolja közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet). Tilos a dohányzás. Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. Tárolási hőmérséklet: +5°C - +25°C. Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Veszély

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. **HA BÖRRE KERÜL:** Lemosás bő szappanos vízzel.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. **TILOS** hánytatni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék nem kerülhet csatornába és folyóvízbe, és nem önthető a talajra. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. A tisztítást célszerű mosószerrel végezni. Az oldószerek használatát kerülni kell.