

TIKKURILA HÍGÍTÓ 1031

1 (2)

TERMÉKTÍPUS

Kétkomponensű epoxi bevonatok hígítója.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FEL- HASZNÁLÁSI TERÜLETE

- ❖ Alkalmas kétkomponensű epoxi bevonatok hígítására.
- ❖ Alkalmas festék csepegések eltávolítására, a festőszerszámok tisztítására.
- ❖ Hígítási arányok a hígítandó kétkomponensű epoxi bevonat termékleírásában találhatók.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség	0,86 g/cm ³
Szag	Erős
Forráspont	136,16°C
Lobbanáspont	25°C (xilol)
Összetevők	Reakciótömeg: m-xilol és o-xilol és p-xilol és etil-benzol
Kiszerelések	3 l, 10 l, 20 l
Szavatossági idő	5 év, eredeti, gyárilag lezárt csomagolásban, megfelelően tárolva.
Termékkód	006 1031

TIKKURILA HÍGÍTÓ 1031

2 (2)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Festés előtt állítsa be az epoxi bevonat viszkozitását 1031-es jelzőszámú hígító hozzákeverésével, a felhordási mód függvényében, illetve a festék termékleírásában megadott hígítási arányok betartása mellett. Szórásnál általában több, míg ecsetelésnél és hengerlésnél általában kevesebb hígító hozzákeverése szükséges. A nem megfelelő hígítási arány gyengíti a bevonat tulajdonságait és rontja annak hatékonyságát.

TÁROLÁS

Tárolja közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól. Tilos a dohányzás. Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. Tárolási hőmérséklet: +5°C - +25°C. Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Veszély

H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. H332 - Belélegezve ártalmas. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H315 - Bőrirritáló hatású. H335 - Légúti irritációt okozhat. H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Megelőzés

P261 - Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. P280 - Védőkesztyű/védőruha és szem-/arcvédő használata kötelező. P284 - Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. P210 - Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Elhárító intézkedés

P305 + P351 + P338 + P310 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301 + P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P331 - TILOS hánytatni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A hulladékot hulladéktárolóba kell szállítani. A folyékony hulladék és a tisztítószeres veszélyes hulladéknak számítanak és nem önthetők csatornába vagy csatornarendszerbe. Eltávolításukkor vegye figyelembe az országában érvényes szabályozásokat. A folyékony hulladékot veszélyesanyag lerakóhelyre kell vinni.