

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

1/10

BIZTONSÁGI ADATLAP

Felülvizsgálat dátuma: 2015.09.27. (3.verzió)

Előző változat: 2014.02.07.

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító (terméknév): DICOPLAST ELASTIC PRIMER**

Termékkód: 691

1.2. A termék felhasználása: kétkomponensű faipari alapozó festék**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**

Gyártó cég neve: Tikkurila Oyj
P.O. Box 53
FI-01301 VANTAA, FINLAND
Telefon: +358 9 857 71, Fax: +358 9 8577 6936
E-mail: productsafety@tikkurila.com

Forgalmazó cég neve:Dejmark Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Telefon: 06-1-348-3040, Fax: 06-1-348-3070
Felelős személy: Reka.Vajda@dejmark.com
E-mail: info.hu@dejmark.com

1.4. Sürgősségi telefonszám:

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. telefonszáma: 06 80 201199.

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

KEVERÉK

2.1. A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes keverék

Fizikai veszély: osztályozott
Flam. Liq. 3, H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

Egészségi veszély: osztályozott
Eye Dam.1, H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
STOT SE 3, H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Környezeti veszély: nem osztályozott

2.2. A keverék címkézési elemei az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07



DICOPLAST ELASTIC PRIMER

2/10

Figyelmeztetés: **VESZÉLY**

Figyelmeztető mondatok:

- H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

- P 261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
P 280 Védőkesztyű használata kötelező.
P 285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P 210 Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Veszélyes alkotórészek: n-Butil-acetát, Izobutanol
Tartalmaz: Formaldehid. Allergiás reakciót válthat ki.

- 2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek
PBT- és vPvB-adatok: nem alkalmazott

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Keverék. Veszélyes összetevők:

Megnevezés / REACH-sz.	CAS-szám	EU-szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
n-Butil-acetát REACH-sz: 01-2119485493-29	123-86-4	204-658-1/ 607-025-00-1	≥ 14 - < 25	Flam.Liq.3, H226 STOT SE 3, H336
Izobutanol REACH-sz: 01-2119484609-23	78-83-1	201-148-0	≥ 6,9 - < 8,1	Flam.Liq.3 H226 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam.1, H318 STOT SE 3, H336
Karbamid-formaldehid gyanta	68002-18-6	-	≥ 4 - < 8	Aquatic Chronic 4, H413
Melamin-formaldehid gyanta	68002-25-5	-	≥ 1 - < 3	Aquatic Chronic 4, H413
Etil-alkohol REACH-sz: 01-2119457610-43	64-17-5	200-578-6	≥ 1 - < 3	Flam.Liq.2, H225
Xilol REACH: 01-2119488216-32	1330-20-7	215-535-7	≥ 1 - < 1,3	Flam. Liq.3 H226 Acute Tox.4, H312 Acute Tox.4 H332 Skin Irrit. 2, H315

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

3/10

Formaldehid REACH-sz: 01-2119488953-20	50-00-0	200-001-8	< 0,1	Acute Tox.3, H301 Acute Tox.3, H311 Carc.2, H351 Skin Corr.1B, H314 Skin Sens.1, H317 STOT SE 3, H335
--	---------	-----------	-------	--

Megjegyzés: az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16. pontban szerepel.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:

Általános előírások: kétség esetén vagy a tünetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.

Mutassuk meg az orvosnak az edényzetet vagy a címkét.

4.1.1. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba és tartsuk melegen. Légzéskimaradás, rosszullet esetén szakképzett személy oxigént adhat. Hívjunk orvost.

4.1.2. Bőrré jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és a bőrt alaposan mossuk le szappannal és vízzel vagy megfelelő bőrtisztítószerrel. Panasz, tünet esetén forduljunk orvoshoz. NE HASZNÁLJUNK oldószert, vagy hígítót.

4.1.3. Szembe jutás esetén: ellenőrizzük le a kontaktlencsét, távolítsuk el, ha van és öblítsük ki a szemet - legalább 20 percen át - bő langyos folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Forduljunk orvoshoz.

4.1.4. Lenyelés esetén: töröljük ki a szájüreget vízzel (csak ha a sérült eszméleténél van) és hívjunk orvost. Vigyük friss levegőre a sérültet és tartsuk kényelmes testhelyzetben, hogy megkönnyítsük a légzést. NE HÁNYTASSUNK. Mutassuk meg az orvosnak az edényzetet vagy a címkét.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Súlyos szemkárosodást okoz.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Tartalmaz: Formaldehid. Allergiás reakciót válthat ki.

Lásd még a 11.pontot.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs speciális előírás.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag: a környezeti tűzhöz igazodva válasszunk oltóanyagot.

Alkalmas oltóanyag: alkoholálló hab, CO₂, por vagy vízpermet.

Biztonsági okokból ne használjunk erős vízugarat az oltáshoz (a tüzet kiterjesztheti).

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűz esetén az egészségre ártalmas sűrű, fekete füst keletkezik, ami az egészségre veszélyes bomlástermékeket tartalmaz (pl. CO, CO₂, füst, NOx, stb.), nem szabad belélegezni.

A gőzei a levegőnél nehezebbek, a talaj mentén összegyűlhetnek, szétterjedhetnek és visszalobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: védőruházat, izolációs légzésvédő (SCBA) használata szükséges.

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

4/10

A tűz által veszélyeztetett zárt tartályokat vízpermettel hűteni kell. Távolítsuk el a konténereket a tűzforrástól lehetőség szerint.

Az oltóanyag a csatornahálózatba, vízfolyásokba, környezetbe nem kerülhet.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Zárjunk el minden gyújtóforrást. Távolítsuk el a képzetlen személyeket a veszélyeztetett területről. Ne legyen a veszélyeztetett légtérben nyílt láng, gyújtóforrás, szikra.

Óvakodjunk a közvetlen bőrkontaktustól. A gőzök belélegzését kerülni kell. Szellőztetés szükséges. Viseljünk megfelelő védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Tilos a csatornába, talajba vagy vizekbe juttatni. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kifolyt terméket nem-éghető nedvszívó anyaggal (pl.: homok, föld vagy vermikulit) itassuk fel és gyűjtsük az arra kijelölt edényben.

A még szennyezett területet tisztítószerezellel takarítsuk fel, oldószerek használatát kerülni kell.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13. és 15. pontot). Egyéni védelem: 8.pontban.**7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Gőzei a levegőnél nehezebbek, a talaj mentén összegyűlhetnek. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek.

Előzzük meg a gyúlékony gőzkoncentráció kialakulását a légtérben. Gondoskodjunk megfelelő szellőzéstől. Kerüljük el az aeroszol képződését, a gőzök összegyűlését, a robbanásveszélyes koncentráció kialakulását a légtérben. Tilos a dohányzás!

Tartsuk be a higiénés előírásokat. Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését, gőzeinek belélegzését. A szennyezett anyagokat ne hagyjuk a munkahelyen, gyűjtsük össze. Használat során enni, inni nem szabad.

Egyéni védelmet kell használni. A szennyezett ruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

A tartályt használaton kívül mindig tartsuk zárva, hogy megakadályozzuk a kifolyást.

Tűz- és robbanásvédelem: Tűzveszélyes folyadék és gőz. Kerülni kell az oldószergőzök levegőben való összegyűlését. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. A szennyezett anyagokat ne hagyjuk a munkahelyen, gyűjtsük össze. Gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, hőtől távol tartandó.

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell, csak elektrosztatikusan védett berendezéseket, szerszámokat használjunk.

ÖNGYULLADÁS VESZÉLYE! A termékkel szennyezett papír, textil, továbbá porózus anyag festésekor pár órával később is gyulladás következhet be. Az ilyen termék hulladékát tartsuk gyújtóforrástól elzárva, pl. víz alatt kell tartani, zárt fém konténerbe gyűjteni az elszállításig, illetve elégetésig (a gyártó ajánlása).

A szennyezett anyagokat ne hagyjuk a munkahelyen, gyűjtsük össze.

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

5/10

- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Szorosan zárt edényben, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen tárolandó. Direkt napfénytől, hőtől, hőforrástól, nyílt lángtól, szikrától óvni kell.
A tárolóhelyen tilos dohányozni.
A konténert tartjuk mindig szorosan zárva. Csak felcímkézett konténerben tárolható.
Nem tárolható együtt: oxidálószerektől, erős savaktól és erős lúgoktól távol tartandó.
Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 C° - +25 C°.
Tartsuk be a helyi előírásokat.

- 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további adat.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet):

Anyag neve	ÁK-érték	CK-érték
n-Butil-acetát CAS 123-86-4	950 mg/m ³	950 mg/m ³
Etil-alkohol CAS 64-17-5	1900 mg/m ³	7600 mg/m ³
Xilol CAS 1330-20-7	221 mg/m ³	442 mg/m ³
Formaldehid CAS 50-00-0	0,6 mg/m ³	0,6 mg/m ³

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2. sz. melléklet):

(Xilol) metil-hippursavak 1500 mg/g kreatinin, 860 mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek)

- 8.2. Az expozíció ellenőrzése: A vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. Élelmiszerektől, italoktól távol tartandó. Kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását, gőzének belélegzését. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni.

Megfelelő műszaki ellenőrzés: elégtelen szellőzés esetén, vagy szórással történő felhordásnál megfelelő szellőztetésről (általános és helyi elszívás) gondoskodni kell.

Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (gyártó ajánlásai):

Légzésvédelem: ha a szellőzés nem elégséges, viseljünk megfelelő légzésvédő eszközt, minősített respirátor, kombinált filterrel A/P3 (EN405:2001), vagy filter A és P2, EN 140:1998, EN405:2001).

Hosszú ideig tartó expozíció esetén, elégtelen elszívás mellett, a környezeti levegőtől független légzésvédő indokolt lehet (EN12941:1998).

Figyeljük a légzésvédő hordási idejét, cseréljük az előírások szerint.

Kézvédelem: mindig használjunk védőkesztyűt, ha a termékkel dolgozunk.

Gyártó ajánlásai: EN374,

Butilgumi, áthatolási idő: >1 óra

Laminált fólia, áthatolási idő: >8 óra.

Nem használható: PVC vagy természetes gumikesztyű nem ajánlott.

A szennyezett védőkesztyűt le kell venni, gondosan ki kell tisztítani újrafelvétel előtt.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet, az áthatolási idő, áthatolási sebesség és a

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

6/10

degradáció figyelembe vételével. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Testfelület: a termékkel végzett munka közben viseljünk a készítményt át nem eresztő anyagból készült védőruhát. A keverék tűzveszélyes. Ha szükséges, antisztatikus anyagból készült védőruha viselése indokolt (természetes szálból vagy magas hőmérsékletnek ellenálló szintetikus anyagból).

Szemvédelem: jól záródó védőszemüveg/arcvédő használata szükséges (EN 166).

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés alapján történjen.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, élővízbe, környezetbe engedni nem szabad.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	színezett
Szag:	erős szagú
Olvadáspont:	<-90 C° *
Forráspont:	126 C° *
Lobbanáspont:	23 C° *
Robbanási határkoncentráció:	alsó: 1,4 tf%*, felső: 7,6 tf% *
Gőznyomás:	1,5 kPa, szobahőmérsékleten*
Gőzsűrűség:	4 *
Relatív sűrűség:	1,4 g/cm ³
Oldhatóság vízben:	nem oldódik
Öngyulladás:	415 C° *
Robbanásveszély:	nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonság:	nem oxidáló
Viszkozitás:	nem meghatározott
Párolgási arány (BuAc=1):	1(Butil-acetát=1)
* n-Butil-acetát	

9.2. Egyéb információk a termékre egyéb adat nincs megadva.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség: lásd a 10.5. pontot

10.2. Stabilitás: a termék előírás szerű tárolás és felhasználás esetén stabil (lásd még a 7.pontot)

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: gőzei felhalmozódhatnak, a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. Gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, hőtől távol tartandó, a veszélyes reakciók elkerülése érdekében.

10.4. Kerülendő körülmények: extrém hőtől és fagytól védeni kell. Kerülni kell minden lehetséges gyújtóforrást (pl. szikrát, nyílt lángot).

10.5. Nem összeférhető anyagok: oxidálószerektől, erős savaktól és erős lúgoktól távol kell tartani az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében.

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

7/10

- 10.6. Veszélyes bomlástermékek: magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek: pl. CO, CO₂, NO_x, füst.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:**

Akut toxicitás: a keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Egészségi veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:

Eye Dam.1, H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.

STOT SE 3, H 336 Álmosagot vagy szédülést okozhat.

Az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok:

Xilol CAS 1330-20-7

LC50/inhal/gőz/patkány: 22 mg/l/4ó

LD50/dermal/nyúl: 1700 mg/kg

LD50/oral/patkány: 4300 mg/kg

Formaldehid CAS 50-00-0

LC50/inhal/gőz/patkány: 578 mg/l/2ó

LD50/dermal/nyúl: 270 mg/kg

LD50/oral/patkány: 100 mg/kg

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőrre jutva: nem osztályozott

Lehetséges egészségi hatások: ismételt vagy hosszantartó érintkezés a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja, zsírtalaníthatja a bőrt és kontakt dermatitist (bőrgyulladást) okozhat.

Szembe jutva: osztályozott, súlyos szemkárosodást okoz.

Lehetséges egészségi hatások: a szembe jutva reverzibilis károsodást okozhat.

Belélegezve: irritációra nem osztályozott.

Álmosagot vagy szédülést okozhat.

Lehetséges egészségi hatások: a gőzök hosszan tartó és folyamatos belégzése károsíthatja a nyálkahártyát, légzőszervi irritációt okozhat, káros hatású a vesére, májra és a központi idegrendszerre. Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, rosszullet, izomgyengeség, álmosag.

Lenyelve: nem osztályozott

Lehetséges egészségi hatások: émelygést, hányingert, hányást, panaszokat okozhat.

Szenzibilizáció: a keverék nem osztályozott.

Tartalmaz: formaldehid. Allergiás reakciót válthat ki.

Aspiráció veszélye: nem osztályozott

Krónikus toxicitás, lehetséges krónikus hatások: krónikus hatás nem ismert

STOT-hatás: STOT SE 3, H 336 Álmosagot vagy szédülést okozhat.

Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):

a keverék nem osztályozott CMR-hatásra.

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

8/10

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás: a termékre vonatkozó toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Környezeti veszélyre nem osztályozott keverék.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a keverékre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre

12.3. Bioakkumulációs képesség: adatok nem állnak rendelkezésre

12.4. A talajban való mobilitás: adatok nem állnak rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazott

12.6. Egyéb adatok, káros hatások: nem ismertek.

Tilos a terméket élővízbe, közcatornába és talajba juttatni.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók (lásd a 15.pontot).

Veszélyes hulladék. Kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető.

További adat: ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv mindenkor érvényes változata szerint.

Javasolt hulladék-kód (gyártó): 08 01 11* (szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk-hulladékok).

Csatornába, vizekbe, talajba engedni nem szabad.

Csomagolás: a szennyezett csomagolóanyagot a keverékkel azonos módon, veszélyes hulladékként kell kezelni.

Az anyagot és edényzetét megfelelő módon, veszélyes hulladékként, az előírások szerint kell elhelyezni. Lásd még a 7.pontot.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám

ADR/RID, IMDG, IATA: UN1263

14.2. UN megnevezés:

ADR/RID, IMDG, IATA: PAINT

14.3. Szállítási osztály:

ADR/RID, IMDG, IATA: 3

14.4. Csomagolási csoport:

ADR/RID, IMDG, IATA: III

14.5. Környezeti veszély

ADR/RID: nem

IMDG: nem

IATA: nem

DICOPLAST ELASTIC PRIMER

9/10

- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: a szállítást mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell róla, hogy a szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén.
- 14.7. A MARPOL ANNEX II, 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható
- 14.8. Egyéb információk
ADR/RID:
Speciális utasítások: 640 (E)
Alagútkorlátozás: (D/E)
Viszkozításra vonatkozó adat: < 450 L-es edény/tartály: nem veszélyes áru, nem tartozik a 2.2.3.1.5. ADR alá.
- IMDG:
EmS-szám: F-E, S-E
Viszkozításra vonatkozó adat: < 30 L-es edény/tartály: nem veszélyes áru, nem tartozik a 2.3.2.5. ADR alá.

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,
az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról.
- 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a keverék tartalmaz olyan összetevőket, melyek esetében még készül kémiai biztonsági értékelés.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felülvizsgálat: 1-16.pontok

A 3. pontban szereplő H-mondatok szöveges jelentése:

- H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 301 Lenyelve mérgező
H 311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H 315 Bőrirritáló hatású.
H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H 331 Belélegezve mérgező.
H 332 Belélegezve ártalmas.
H 335 Légúti irritációt okozhat.
H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

DICCOPLAST ELASTIC PRIMER

10/10

H 351 Feltehetően rákot okoz

H 413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

A biztonsági adatlap a gyártó által 2015.05.11-én kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Mellékletének, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.