

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság 453/2010/EU rendelete II. mellékletének alapján)

Kiadás időpontja: 2016.03.01

Oldal: 1/6

A keverék megnevezése:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3**1.SZAKASZ: AZ ANYAG /KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA****1.1 Termékazonosító**

Kémiai megnevezés / A termék neve:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

CAS szám:

nincs, keverék

ES (EINECS) szám:

nincs, keverék

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása

ipari, foglalkozásszerű: építőipar

Illetve ellenjavallt felhasználása

lakossági: építőipar

-

1.2 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**Forgalmazó:****Den Braven Magyarország Kft.**

2051 Biatorbágy, Rozália Park 2.

Tel.: +36 23 312 800

Fax: +36 23 312 801

1.4 Sürgősségi telefonszám (Magyarország)**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

az 1272/2008 EK rendelet szerint:

EUH208**EUH210****2.2 Címkézési elemek:**

az 1272/2008 EK rendelet szerint:

Veszélyességi piktogram: -**Veszélyességi osztály:** -**Veszélyre/kockázatra utaló mondatok:** EUH208 5-chloro -2-methyl-4 -izothiazolin-3-one és 2-methyl -2H-izothiazol-3-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**EUH208, EUH210** EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.**Biztonságos használatra** -**utaló mondatok:****2.3 Egyéb veszélyek:** -**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK****3.2 Keverékek**

A vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyesnek minősülő összetevők:

Regisztrációs szám	CAS/EU	Veszélyes összetevők	Konc. %	Besorolás 1272/2008 EK rendelet		Egyéb
polimer	9003-20-7	Polivinil-acetát	≥ 49	-	-	-
01- 2119471301- 50-xxxx	108-05-4 203-545-4	Vinil-acetát	< 0,5	Flam. Liq.2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Skin Sens. 1 Carc.2 GHS02,07,08VESZÉLY	H225 H332 H335 H351	-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság 453/2010/EU rendelete II. mellékletének alapján)

Kiadás időpontja: 2016.03.01

Oldal: 2/6

A keverék megnevezése:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

	55965-84-9/ 247-500-7 220-239-6	keverék: 5-chloro-2-methyl-4-izothiazolín-3-one és 2-methyl-2H-izothiazol-3-one	<0,0015	Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aqua. Acute 1 Aqua. Chro.1 GHS05,07,09VESZÉLY	H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410	<i>Specifikus limit:</i> <i>Skin Corr. 1B;</i> <i>H314:C ≥ 0,6%</i> <i>Skin Irrit. 2;</i> <i>H315:</i> <i>0,06% ≤ C < 0,6%</i> <i>Eye Irrit. 2;</i> <i>H319:</i> <i>0,06% ≤ C < 0,6%</i> <i>Skin Sens. 1;</i> <i>H317:</i> <i>C ≥ 0,0015 %</i>
--	---------------------------------------	---	---------	--	--	---

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:**

Belégzés: Rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni.

Bőrrel való érintkezés: Nagymennyiségű készítménnyel történő érintkezés esetén a szert szappanos vízzel azonnal mossuk le, majd bő vízzel öblítsük le.

Szembe jutás: A szemet bő vízzel kiöblíteni. Ha a nehézségek tartósak, szemorvoshoz fordulni.

Véletlen lenyelés: Mesterségesen hánytatni nem szabad. A helyszínre azonnal orvost kell hívni és meg kell mutatni neki a biztonsági adatlapot vagy a címkét.

4.2 A legfontosabb-akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Belélegzése egészségügyi problémát okozhat. Hosszú távú bőrhatás esetén bőrirritáló hatású lehet. Hosszútávú szembejutás esetén szemirritáló hatású lehet.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Véletlen lenyelés, szembekerülés vagy erős bőrrallergia esetén orvoshoz kell fordulni.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1 Oltóanyag**

Alkalmazható Nem specifikus - a keletkező tűztől függő

Nem alkalmazható Nem specifikus

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek (CO, CO₂, **stoppy chlorovodíka**). **Mierne kyslý produkt.****5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:**

Tűzálló öltözet és légző felszerelés.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások** Személyi védőfelszerelést kell használni. Nem szabad a gőzöket belélegezni. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről.**Hőre való veszély:** nincs**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** A készítmény felhalmozódását élővízbe, talajba, közcsetornába jutását meg kell akadályozni.**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:** A kiömlött anyagot megfelelő edénybe gyűjteni, és a 13. szakasznak megfelelő eljárással kell ártalmatlanítani. Az érintett felületet bő vízzel fel lehet mosni.**6.4 Hivatkozás más szakaszokra:** Személyi védő felszerelés: 8. szakasz

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszban közölteket.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések** Kerüljük az anyag bőrre, és szembe jutását. Manipuláció csak jól szellőztetett helyen. A kontaminált öltözetet le kell vetni.**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt** Eredeti, szorosan lezárt edényben, hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen kell tartani 5 – 40°C ig. A konténerek korrózió ellen védve legyenek, levegőtől védve (pl. vízszelep), vagy keverővel ellátva. Gátolni kell egyéb médiumok keveredésével és mikrobiológiai kontaminációtól. A kiürített tárolóedényt biocid termékkel fertőtleníteni kell.**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)** ragasztó fára

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság 453/2010/EU rendelete II. mellékletének alapján)

Kiadás időpontja: 2016.03.01

Oldal: 3/6

A keverék megnevezése:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM****8.1 Ellenőrzési paraméterek**

A veszélyes anyag munkahelyi légtérben megengedett határértéke a hatályos szabályozás szerint	Megnevezés	CAS	Határérték ÁK (mg/m ³)	Határérték CK (mg/m ³)	Megj.
	-	-	-	-	-

DNEL dolgozók

Nincs adat

DNEL nyilvánosság

Nincs adat

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Szem-/arcvédelem: védőszemüveg használata
Bőr-és testfelület védelme: védőkesztyű (EN 374) munkaruha és cipő
Légutak védelme: A gőzök magas koncentrációja esetén légzésvédőt kell alkalmazni

Enviromentális expozíció ellenőrzése

Nincs adat.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIA TULAJDONSÁGOK**9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Halmazállapot (20°C-on): folyadék (viszkóz)
Szín: fehér
Illat, (szag): enyhén csípős
Szagküszöbérték: nincs meghatározva
pH: 1 %-os vizes oldatban 20°C-on): 3 - 4
Olvadáspont/fagyáspont (°C): 0
Forráspont (°C): > 100
Lobbanáspont (°C): nincs meghatározva
Gyulladáspont (°C): nincs meghatározva
Párolgási sebesség: nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet (°C): > 150
Öngyulladás: nincs meghatározva
Gyulladási határ vagy robbanási tartományok
felső határ (térfogat %): nincs meghatározva
alsó határ (térfogat %): nincs meghatározva
Oxidáló tulajdonságok: nincs meghatározva
Gőznyomás: (°C): nincs meghatározva
Gőzsűrűség: nincs meghatározva
Relatív sűrűség: 20°C-on 1,1 g/cm³
Oldhatóság:
vízben: nem oldódik
szerves oldószerben: oldódik etanolban, acetonban, metil-acetátban
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Log P: 7,9 ± 1,22 (25°C, pH 6,9)
Viszkozitás: 3000 - 5000 mPas (Rheotest)
9000 – 20 000 mPas (Brookfield)

9.2. Egyéb információk:

-

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség nincs megállapítva
10.2. Kémiai stabilitás A rendeltetésszerű felhasználás körülményei között stabil
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége nincs megállapítva
10.4. Kerülendő körülmények extrém hőmérséklet 150 °C
10.5. Nem összeférhető anyagok nincs megállapítva
10.6. Veszélyes bomlástermékek tűz esetén lásd: 5. szakasz

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság 453/2010/EU rendelete II. mellékletének alapján)

Kiadás időpontja: 2016.03.01

Oldal: 4/6

A keverék megnevezése:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

- LD₅₀, oral, patkány (mg.kg⁻¹):

ATEmix: nem meghatározó

(keverék: 5-chloro -2-methyl-4 -izothiazolín-3-one és 2-methyl -2H-izothiazol-3-one: ATE: 100)

- LD₅₀, dermal, patkány és nyúl (mg.kg⁻¹):

ATEmix: nem meghatározó

(keverék: 5-chloro -2-methyl-4 -izothiazolín-3-one és 2-methyl -2H-izothiazol-3-one: ATE: 300)

- LD₅₀, inhalatív, patkány (mg/l):

ATEmix: nem meghatározó

(keverék: 5-chloro -2-methyl-4 -izothiazolín-3-one és 2-methyl -2H-izothiazol-3-one: ATE: 3)

vinil-acetát: ATE:11)

Maróhatás /bőrirritáció

nincs adat

Súlyos szemkárosodás /irritáció szemén

nincs adat

Szenzibilizációs hatás

Bőr

szenzibilizáló hatású lehet

Légutak

nincs megállapítva

Rákkeltő hatás:

nincs megállapítva

Mutagenitás :

nincs megállapítva

Reprodukciós toxicitás:

nincs megállapítva

STOT SE

nincs megállapítva

STOT RE

nincs adat

Aspirációs veszély:

nincs adat

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás:

nincs megállapítva

LC₅₀, 96 óra, halak (mg.l⁻¹):

-

EC₅₀, 48 óra, vízi gerinctelen (mg.l⁻¹):

-

IC₅₀, 72 óra, alga (mg.l⁻¹):

-

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

nincs megállapítva

12.3 Bioakkumulációs képesség:

nincs megállapítva

12.4 A talajban való mobilitás:

nincs megállapítva

12.5 PBT/vPvB- értékelés eredményei:

nincs megállapítva

12.6 Egyéb káros hatások:

Enyhén savas termék, magas koncentrációban a környezet savasságát okozhatja.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók. Kommunálisan lehet likvidálni. Javasolt EWC kód: 08 04 10

Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a készítmény környezetben halmozódását.

A kontaminált csomagolás likvidálására javasolt EWC kód: 15 01 02

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám

A készítményre nem vonatkoznak a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó előírások.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

-

14.3. Szállítási veszélyességi osztályok

-

14.4. Csomagolási csoport

-

14.5. Környezeti veszélyek

-

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

-

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság 453/2010/EU rendelete II. mellékletének alapján)

Kiadás időpontja: 2016.03.01

Oldal: 5/6

A keverék megnevezése:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az Adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Közösségi jogszabályok

1907/2006/EK rendelet, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1272/2008/EK rendelet, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

2015/830/EU rendelet, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei

Kémiai biztonság

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Környezetvédelem

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

16/2001.(VI.15.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a csatornabírságról

6/2001.(II.28.) KöM rendelet és módosításai a mosó és tisztítószeres felületaktív hatóanyagainak biológiai lebonthatóságának egyes szabályairól.

Tűzvédelem

28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

Korlátozás az 552/2009 Rendelet alapján (Európai parlament és a Tanács 1907/2006 rendeletének XVII melléklete): semmilyen

Az anyag jelöltlistára való felvétele (SVHC) az Európai parlament és a Tanács 1907/2006 REACH rendelete alapján: semmilyen

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem készült

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 3. szakaszában alkalmazott H mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H301 Lenyelve mérgező.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H331 Belélegezve mérgező.

H332 Belélegezve ártalmas.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H351Feltehetően rákot okoz

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A veszély meghatározása:

Flam.Liq.: Tűzveszélyes folyadék

Acute Tox: Heveny toxikus hatás

Carc.: Rákkeltő hatás

Skin Corr: Bőrmaró / Bőrirritáló, 1. kategória

Skin Sens: Bőr szenzibilizáció

STOT RE: Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság 453/2010/EU rendelete II. mellékletének alapján)

Kiadás időpontja: 2016.03.01

Oldal: 6/6

A keverék megnevezése:

WOODFIX FARAGASZTÓ D3

STOT SE: Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció

Aqua Acute: Heveny hatás a vízi környezetben

Aqua Chron : Krónikus hatás a vízi környezetben

Figyelmeztetés kiskereskedés esetén a csomagolásnál: *nincs szükség*