

**VALTTI COLOR NEW**

- \* bizonyított minőség
- \* remek védelem kültéri fa felületekre
- \* védi a fát a nedvesség és az UV sugárzás ellen
- \* számtalan tartós színre kikeverhető

**TERMÉKTÍPUS:** Matt, félig áttetsző lazúr kültéri fa felületekre. A Valtti Color New mélyen behatol a fába, fokozza a fa természetes struktúráját és kiemeli szépségét. Ellenálló felület képez a bio korrózióval szemben, továbbá növeli a fa nedvességgel és UV sugárzással szembeni védelmét. A Valtti Color NEW a Valtti Super Guard alapozóval alapozott fafelületek fedőfestékeként ajánlott.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:** Kültéri fa felületek: falak, ablakkeretek, ajtók, kerítések, korlátok, lugasok, kerti bútorok, stb. kezelésére.

---

**MŰSZAKI ADATOK:****Bázisfesték:****Színek:**

EC

színtelen, színezhető a Tikkurila Valtti színekártya színei szerint. A végső színhatás függ a kezelt fa fajtájától és a felület eredeti színétől. Napfénynek kitett kültéri fa felületekre nem javasolt színtelen termék használata.

**Fényességi fokozat:****Fedőképesség:**

matt

Csiszolt, sima fa felületek: 8-12 m<sup>2</sup>/liter/réteg.Fűrészelt fa felületek: 4-8 m<sup>2</sup>/liter/réteg.

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvesszívó képességétől és a felhordás módjától.

**Kiszerelések:****Hígítás:****Felhordási mód:**

0,9 l; 2,7 l; 9 l

1050-es lakkbenzin

ecset, szórás, bemeztetéses technika. Airless szóráshoz használjon 0.009" – 0.0011" méretű szórófejet.

---

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

**Száradási idők:**  
**(23±2°C-on és 50±5% relatív páratartalom mellett)**

érintésszáraz 4-8 óra múlva,  
átfesthető kb. 24 óra múlva

Alacsonyabb hőmérsékleten és a levegő magasabb relatív páratartalma mellett a száradás hosszabb idő vehet igénybe.

**Szállítás, tárolás:**

+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban.  
környezeti hatásoktól védetten.

Száraz, jól szellőztetett helyen tárolandó.

Fagytól védendő.

ADR/RID szállítási szabályozás: 3-as osztály,  
csomagolási csoport III, UN1263

---

## FELHASZNÁLÁS:

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A kezelendő fa felülete legyen száraz, tiszta, a fa relatív nedvességtartalma legyen 20% alatt, a levegő hőmérséklete legalább +5°C, de nem magasabb, mint +25°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:** Felhordás előtt a felületet át kell csiszolni, az éles széleket csiszolópapírral le kell kerekíteni. A festendő felületet alaposan meg kell tisztítani minden kéregtől, szártól, talajmaradványtól, zsírtól, olajtól, penésztől, viasztól, gombától, kártevőktől vagy más olyan fertőzéstől, amely a tapadást csökkenti. Távolítsa el minden mész-, cement- vagy habarcsfoltot, mivel azok foltosodást okozhatnak, illetve a lazúr tartósságát csökkenthetik. A csomókat távolítsa el (helyüket töltsse ki tiszta fával) vagy kezelje a megfelelő szerrel. A töréseket, repedéseket és az egyéb sérüléseket töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki jó minőségű fa glettel, melynek színe kissé világosabb az elérni kívánt színtől. Tisztítsa meg a felületet és távolítsa el az esetleges penészt a megfelelő tisztítószerrel. A már meglévő fényes bevonatokat és a javított felületeket alaposan csiszolja meg, hogy a Valtti Color New megfelelően beszívódhasson a felületbe. Ha szükséges csiszolja át a teljes felületet. Régi felületek festése előtt ajánlott tesztfestést végezni. A kezeletlen fa felületet a Valtti Color New használata előtt alapozza Valtti Super Guard alapozóval. Védje a környező növényzetet a lecsöpögő Valtti Color New-tól.

**2) FELHORDÁS:** Felhordás előtt és közben is időnként, alaposan keverje el a favédő lazúrt. Hordjon fel két réteg Valtti Color New-t ecsettel, szórással, vagy bemelegítéssel technikával, szélirányban haladva. Használja a lazúrt bőségesen a бүтő részeken. A végső színhatás függ a kezelt fa fajtájától és a felület eredeti színétől. Napfénynek kitett kültéri fa felületekre javasolt színezett termék használata, mert csak így érhető el a megfelelő UV-védelem.

**KARBANTARTÁS:** A környezeti hatásoktól függően érdemes a felületet 3-5 évente újrakonzerválni 2 réteg Valtti Color New használatával.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:** Tisztítás előtt törölje le a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel vagy Everal 1050-es hígítóval.

---

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

**MINŐSÉGÉT MEGŐRZI A GYÁRTÁSTÓL SZÁMÍTOTT 5 ÉVIG, EREDETI, GYÁRILAG LEZÁRT CSOMAGOLÁSBAN.  
GYÁRTÁSI IDŐ (NAP/HÓNAP/ÉV) A KANNÁN TALÁLHATÓ.**

**ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f: 700 g/l (2010).

A termék kevesebb, mint 700 g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Ártalmas termék. Tartalmaz: terpentín, 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Gyúlékony. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkezett gőzt/permetet/füstöt/gázt nem szabad belélegezni. Kerülje a bőr beszennyezését. Csatornába engedni nem szabad. Megfelelő védőkesztyűt kell használni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, megrepedezését okozhatja.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

**KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A lazúr nem kerülhet vízbe, a talajra és a csatornarendszerbe. A folyékony hulladékot és a száraz üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani, ennek hiányában vegye figyelembe a helyi szabályozást.

**FIGYELEM!**

**Öngyulladás veszélye!** A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por önmaguktól begyulladhatnak, ezért a megsemmisítés előtt tartsuk azokat vízben, szárítsuk egy rétegben kültérben, vagy égessük el a kezelés befejeztével azonnal. A termékkel átitatott anyagokat a munka végeztével minden esetben el kell távolítani a munkavégzés helyéről és kültérben kell tárolni.

**FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com, [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.