LAKKBENZIN 1050

TERMÉKTÍPUS

Aromás oldószermentes Lakkbenzin

ALKALMAZHATÓSÁG

Hatékony alkid festékek és lakkok hígítására, elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására.

MŰSZAKI ADATOK

Forráspont/tartomány	124-127 C°
Lobbanáspont	23 C°
Relatív fajsúly	0,81
Oldhatóság	vízben nem oldható, szerves oldószerben oldható
Kiszerelés	1 liter

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felhasználás

A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a 1050-es lakkbenzin hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék-elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

KÖRNYZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

Kerüljük, hogy a termék lefolyóba, vízvezetékrendszerbe vagy a talajba kerüljön. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók vagy ennek hiányában hagyományos szemétgyűjtő telephelyre szállíthatók. A folyékony festékmaradékot a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyére kell szállítani, a helyi előírásoknak megfelelően.

Biztonsági adatlap kérhető a Tikkurila Kft.-től.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Fagytól védendő.

ADR/RID

3. osztály

Termékkód: 990 1050

Tikkurila Kft. | 1097 Budapest, Gyáli út 27-29. | Tel: +36-40 200 701 | Fax: +36-1 348 3070 |
e-mail:info@tikkurila. hu | www.tikkurila.hu