

**NOSTALGIA FAOLAJ, natúr
(NOSTALGIA WOOD OIL, natural)**

- * természetes alapú
- * a fát meghagyja az eredeti mivoltában
- * gyermekjátékokra is megfelel

TERMÉKTÍPUS:

Színezhető, oldószermentes, természetes növényi olajokon és viaszokon alapuló faolaj száraz helyiségek fa felületeinek kezelésére. A Nostalgia Faolaj meghagyja a fa természetes mivoltát, hagyja a felületet lélegezni és növeli a felület tartósságát és tisztíthatóságát.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri száraz helyiségekben lévő, fa padlók, falburkolarok, gerendafalak, játékok, bútorok és más fa felületek olajozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázis:	EP
Színek:	természetes, a Beltéri Lakk színekártya színeire színezhető
Fedőképesség:	15-20 m ² /l A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerelések:	0,9 liter
Felhordási mód:	kis felületek: ecset padlók: spatula, kézi dörzsöléssel, padlófényező géppel
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	könnyen terhelhető 1-3 nap múlva, a felület a végső keménységet és tartósságot pár hét alatt éri el
Szárazanyag-tartalom:	76%
Sűrűség:	1,0 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	433 6404

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Kezelje a fa felületet Nostalgia Alapozóanyaggal (Nostalgia Pre-Treatment Agent) a használati utasítás szerint.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan rázza fel a kannát, valamint tegye ezt bizonyos időközönként a felületkezelés közben is.

Padlók:

Hordjon fel egy egyenletes, sima réteget spatulával, vagy ecsettel. Dörzsölje be az olajat a felületbe manuálisan, vagy géppel. A felület felszínén maradó olajat törölje vissza egy nem bolyhosodó törlőronggyal. Dolgozza el a felületet kézzel, vagy géppel.

Gerendák, falburkolatok, bútorok, stb.:

Kezelje a felületet ugyanúgy, mint a padlók esetében és hordja fel az olajat szálirányban haladva. Ecsettel történő felhordás esetén a felület részei különböző fényfokozatúvá válhatnak.

Hagyja az olajat kb. egy hétig száradni. Nagyon fontos, hogy ez alatt az idő alatt a felület ne legyen piszkos és ne legyen lemosva. A felület kb. 1-3 nappal a kezelés után válik könnyen terhelhetővé. A padlókat az olajozás utáni napokon védhetjük pl. kartonlapokkal.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb olajat, majd mossa le azokat szappanos vízzel, a festőszerszámokra száradt olajat mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Az olaj normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a kezelt felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a kezelés után tisztítani kell, tegye azt egy puha kefével, vagy egy enyhén nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet Nostalgia Ápolóviasszal (Nostalgia Treatment Wax) (1 dl Nostalgia Ápolóviasz 10 liter meleg vízben elkeverve) átitatott törlőruhával, szálirányban dörzsölve. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen.

Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa töményebb Nostalgia Ápolóviaszos oldattal (2-3 dl Ápolóviasz 10 liter vízben elkeverve). A nagyon piszkos, beszáradt foltokat távolítsa el Nostalgia Alapozóanyaggal, majd kezelje a felületet újra Nostalgia Faolajjal, vagy Nostalgia Ápolóviasszal (Nostalgia Treatment Wax).

FELÚJÍTÁS:

Az elkopott, elhasználódott felületet újítsa fel Nostalgia Faolajjal (ugyanolyan színűvel, mint az előző kezeléskor). Kövesse a használati utasításban leírtakat.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül az egészségre veszélyes anyagnak. Használja a terméket körültekintően. Kobalt sót tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu

