

NOSTALGIA FLOOR OIL

1/11

BIZTONSÁGI ADATLAP

Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.23. (2.verzió)

Előző változat: 2003.05.22.

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító (a keverék neve): NOSTALGIA FLOOR OIL**

Termékkód: 0017091

1.2. A termék felhasználása: festékipar, viasz**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**

Gyártó cég neve: Tikkurila Oyj
P.O. Box 53
FI-01301 VANTAA, FINLAND
Telefon: +358 9 857 71
Fax: +358 9 8577 6936
E-mail: productsafety@tikkurila.com

Forgalmazó cég neve: Dejmark Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Telefon: 06-1-348-3040

Fax: 06-1-348-3070

E-mail: Reka.Vajda@dejmark.cominfo.hu@dejmark.com**1.4. Sürgősségi telefonszám:**

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA**2.1. KEVERÉK**A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes keverék: Flam. Liq. 3, H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
Skin Sens.1, H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2. Címkézési elemek az 1272/2008/EK rendelet szerint:Piktogram: **GHS02** **GHS07**

Figyelmeztetés: FIGYELEM

Figyelmeztető mondat:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

NOSTALGIA FLOOR OIL

2/11

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P 261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P 210 Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 302 + P 352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

Tartalmaz: Tungolaj, Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz, Izoparaffin-szénhidrogének (C9-C12)

2.3. Egyéb veszélyek: **Figyelem!** ÖNGYULLADÁS VESZÉLYE! A termékkel szennyezett papír, textil, továbbá porózus anyag festésekor pár órával később is gyulladás következhet be. Az ilyen termék hulladékát tartsuk gyújtóforrástól elzárva, pl. víz alatt kell tartani az elszállításig, illetve elégetésig (a gyártó ajánlása). A szennyezett anyagokat ne hagyjuk a munkahelyen, gyűjtjük össze.

PBT és vPvB - értékelés: a keverék nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak (1907/2006/EK/XIII. Melléklet).

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Keverék. Nem veszélyes összetevők és az alábbi veszélyes anyagok keveréke:

Megnevezés / REACH-sz.	CAS-szám	EU-szám	%	Osztályozás 67/548/EG / 1272/2008/EK	
Tungolaj	8001-20-5	-	≥ 10 - <25	R 43	Skin Sens.1 H317
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz*	64742-48-9	265-150-3	≥ 5 - <10	Xn, R 65-66 H, P	Asp.Tox.1, H304 H, P
Izoparaffin-szénhidrogének (C9-C12)	90622-57-4	292-459-0	≥ 5 - <10	Xn, R 65-66	Asp.Tox.1, H304
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz* REACH-sz: 01-2119463258-33	64742-48-9	265-150-3	≥ 3 - <5	Xn, R 10-65-66 H, P	Flam.Liq.3, H226 Asp.Tox.1, H304 H, P
Izoparaffin-szénhidrogének (C9-C12)	90622-57-4	292-459-0	≥ 2 - < 3	Xn, R 10-65-66-53	Flam.Liq.3, H226 Asp.Tox.1, H304
4-terc-Butilfenol	98-54-4	202-679-0	≥ 0,3 - < 1	Repr.Cat.3 R 63, Xi R 41-37/38 N R 51/53	Skin.irrit.2 H315 Eye Dam.1, H318 Repr.cat.2 H361d
2-Butanon-oxim REACH sz: 01-2119539477-28	96-29-7	202-496-6	<0,3	Xn, R 21-40-Karc.Kat.3, 41-43	Acute Tox.4, H312 Carc.Cat.2, H351 Eye Dam.1, H318 Skin Sens.1, H317

NOSTALGIA FLOOR OIL

3/11

Cirkónium-2- etilhexanoát	22464-99-9	245-018-1	<0,3	Repr.Cat.3, R 62, Xi, R 38	Repr.2, H361d Skin Irrit.2, H315
Izooktán	22635-64-3	247-861-0	<0,3	F, Xn, R 11-65-38- 67-50/53	Flam.Liq.2, H225 Skin Irrit.2, H315 STOT SE 3, H336 Asp.Tox.1 H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic.1 H410

*: benzol tartalom < 0,1 %, nem rákkeltő.

Megjegyzés: az összetevőkre vonatkozó R-és H-mondatok a 16.pontban szerepelnek.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:

Általános előírások: nincs speciális utasítás, kétség esetén vagy a tünetek jelentkezésekor orvossal konzultáljunk. Mutassuk meg az adatlapot/címkét az orvosnak, ha ez lehetséges.

4.1.1. Szembe jutás esetén: figyeljünk a kontaktlencsére és távolítsuk el, ha van. Öblítsük ki a szemet legalább 15 percen át bő langyos folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Forduljunk orvoshoz panasz esetén.

4.1.2. Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és a bőrt alaposan mossuk le szappannal és vízzel vagy megfelelő bőrtisztítószerrel. NE HASZNÁLJUNK oldószert vagy hígítót. Tünetek jelentkezése esetén orvossal konzultáljunk.

4.1.3. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre. Helyezzük kényelmes, nyugodt helyzetbe, tartsuk melegen. Légzési nehézség esetén szakképzett személy oxigént adhat. Hívjunk orvost.

4.1.4. Lenyelés esetén: véletlenszerű lenyelés esetén töröljük ki a szájüreget vízzel (csak ha a sérült nem eszméletlen). Vigyük friss levegőre és helyezzük el nyugodt, kényelmes helyzetbe, hogy megkönnyítsük a légzését és hívjunk orvost. **NE HÁNYTASSUNK.**

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Gőzeit nagyobb mennyiségben belélegezve hányinger, szédülés, fejfájás és további tünetek jelentkezhetnek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs előírás.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag: a környezettől függően válasszunk oltóanyagot.

Ajánlott oltóanyag: alkoholálló hab, CO₂, oltópor, vízpermet

Nem alkalmazható biztonsági okokból: ne használjunk erős vízugarat az oltáshoz, a tüzet kiterjesztheti.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

A keverék tűzveszélyes folyadék és gőz.

NOSTALGIA FLOOR OIL

4/11

A gőzei a levegőnél nehezebbek, a padozat mentén szétterjedhetnek és visszalobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek.

A gőzök alacsony területen, a légtérben és a munkaterületen is összegyűlhetnek, gyújtóforrástól, szikrától begyulladhatnak, visszalobbanhatnak. A csatornába bejutva tüzet, robbanásveszélyt okozhatnak.

Tűz esetén az egészségre ártalmas sűrű, fekete füst keletkezik, ami veszélyes bomlástermékeket tartalmazhat (CO, CO₂, NO_x, stb.).

- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: a tűznek, magas hőmérsékletnek kitett, zárt konténereket vízpermettel hűteni kell. Távolítsuk el a veszélyeztetett konténereket a tűzforrástól, lehetőség szerint.

Az oltáshoz megfelelő egyéni védőruházat, védőeszköz és a környezettől független túlnyomásos légzésvédő (SCBA) használata szükséges. A keletkező égéstermékeket nem szabad belélegezni.

Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. Az összegyűlt gyúlékony, robbanásveszélyes gőzök visszalobbanhatnak.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Zárjuk el azonnal a gyújtóforrásokat. Távolítsuk el a képzetlen személyeket a veszélyeztetett területről. Nyílt láng, gyújtóforrás használata tilos a légtérben. Tilos a dohányzás. A gőzök belélegzését kerülni kell. Megfelelő szellőztetés szükséges. Kerüljük a keverék szembe-, bőrre jutását. Viseljünk megfelelő védőfelszerelést. Lásd még a 8.pontot.

- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: ne engedjük a terméket csatornába vagy vizekbe jutni. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kifolyt terméket nem-éghető nedvszívó anyaggal (pl.: homok, föld vagy vermikulit) itassuk fel és gyűjtsük az arra kijelölt edényben.

A maradék szennyeződést tisztítószerezrel takarítsuk fel, oldószerek, hígítók használatát kerüljük.

- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: megsemmisítés a helyi előírások figyelembe vételével (lásd még a 13., 15.pontot). Egyéni védelem (8.pont).

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Gőzei a levegőnél nehezebbek, a padozat mentén összegyűlhetnek. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. Kerüljük el a robbanásveszélyes koncentráció kialakulását a légtérben.

Gyújtóforrásoktól távol tartandó. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell, csak elektrosztatikusan védett berendezéseket, szerszámokat használjunk. Tilos a dohányzás! Tartsuk távol nyílt lángtól, hőforrástól. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését, gőzeinek belélegzését.

A higiénés előírásokat be kell tartani. Használat során enni, inni nem szabad.

A munka szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvízes, szappanos kézmosás szükséges.

NOSTALGIA FLOOR OIL

5/11

Egyéni védelmet kell használni (lásd a 8.pontban). A szennyezett ruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

ÖNGYULLADÁS VESZÉLYE! A termékkel szennyezett papír, textil, továbbá porózus anyag festésekor pár órával később is gyulladás következhet be. Az ilyen termék hulladékát tartsuk gyújtóforrástól elzárva, pl. víz alatt kell tartani az elszállításig, illetve elégetésig (a gyártó ajánlása). A szennyezett anyagokat ne hagyjuk a munkahelyen, gyűjtsük össze.

Tűz- és robbanásvédelem: tűzveszélyes folyadék és gőz. Kerülni kell az oldószer-gőzök levegőben való összegyűlését. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. Gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, hőtől távol tartandó. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell, csak elektrosztatikusan védett berendezéseket, szerszámokat használjunk.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Eredeti, zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz, hűvös helyen, direkt napsugárzástól védve tároljuk.

A raktárban tilos a dohányzás. A termék minőségének megóvása érdekében hőtől és direkt napsugárzástól óvjuk. A nyitott konténert mindig óvatosan kezeljük, hogy elkerüljük a kifolyást.

Összeférhetetlen anyagokkal együtt nem szabad tárolni.

Nem tárolható együtt: oxidálószerekkel, erős savakkal és erős lúgokkal.

Gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, hőtől tartsuk távol, elkülönítve.

Tartsuk a konténert mindig gondosan lezárva. Csak címkével ellátott tartályban tároljuk, soha ne töltsük át jelöletlen edényzetbe.

Optimális ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-25 C°. Ne tegyük ki fagynak. Tárolása a helyi előírásokra figyelemmel történjen.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további adat, tartsuk be a technikai leírásban foglalt gyártói előírásokat.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): nincs

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 2. sz. melléklet): nincs

8.2. Az expozíció ellenőrzése: a vegyi anyagok kezeléséhez előírt egészségügyi és biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól távol tartandó.

Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

Kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását, gőzének belélegzését. A munka szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvizet, szappanos kézmosás szükséges.

Munka közben enni, inni, dohányozni tilos.

Megfelelő műszaki ellenőrzés: elégtelen szellőzés esetén megfelelő szellőztetésről (általános és szükség esetén helyi elszívás) gondoskodni kell.

NOSTALGIA FLOOR OIL

6/11

Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök:

Légzésvédelem: elégtelen szellőzés esetén megfelelő légzésvédő eszköz használata szükséges (a gyártó ajánlása: respirátor gáz és gőz elleni szűrővel (Filter A); porzás esetén (csiszolás) P2 szűrővel ellátott respirátor (EN140:1998, EN405:2001), ha a szellőzés elégtelen, szórással történő felhordás esetén respirátor gáz, gőz és por elleni szűrővel (Filter AP3 EN405:2001). Folyamatos porzás vagy hosszú ideig tartó munkavégzés esetén a környezeti levegőtől független vagy motor-hajtású légzésvédő eszköz EN12941:1998).

Figyeljük a légzésvédő hordási idejét, cseréljük az előírások szerint.

Kézvédelem: vegyi védőkesztyű használata mindig szükséges (EN 374)

Ajánlott: Nitrilgumi, Laminált fólia, áteresztési idő >8 óra.

Nem ajánlott: -

A kesztyű kiválasztását az expozíció alapján kell meghatározni.

Javaslatok a kesztyű kiválasztásához: a kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet, az áthatolási idő, áthatolási sebesség és a degradáció figyelembe vételével. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Bőrvédelem: a bőrkontaktus megelőzésére védőruha viselése szükséges (a terméket át nem eresztő anyagból). A keverék tűzveszélyesként osztályozott. A keverék gyúlékony, szükség esetén antisztatikus anyagból készült védőruha viselése indokolt (természetes szálból vagy magas hőmérsékletnek ellenálló szintetikus anyagból).

Szemvédelem: szembe jutás veszélye esetén védőszemüveg használata szükséges (EN166).

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés alapján történjen.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, élővízbe, környezetbe engedni nem szabad.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	világos, tiszta
Szag:	erős
pH-érték:	nem releváns a keverékre vonatkozóan
Olvadáspont:	<-60 C° (Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz)
Forráspont:	155-217 C° (Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz)
Lobbanáspont:	58 C° (zárt csésze)
Párolgási arány:	nem releváns a keverékre vonatkozóan
Robbanási határkoncentráció:	alsó: 1,4 tf%, felső: 7,6 tf%, (Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz)
Gőznyomás:	0,1-0,35 kPa (szobahőmérsékleten, Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz)
Gőzsűrűség:	nem releváns a keverékre vonatkozóan

NOSTALGIA FLOOR OIL

7/11

Sűrűség:	0,9 g/cm ³ (20 C°)
Oldhatóság vízben:	nem oldódik
Eloszlási koefficiens (n-oktanol/víz):	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet:	280-470 C° (Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz)
Bomlási hőmérséklet:	nem releváns a termékre
Viszkozitás kinematikus 40 C°:	>20,5 mm ² /s
	95 s (ISO 3 mm csésze)
Robbanásveszély:	nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonság:	nem oxidatív
9.2. <u>Egyéb információk</u>	a termékre egyéb adat nincs megadva.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség: lásd a 10.5. pontot

10.2. Stabilitás: a termék előírás szerű tárolás és felhasználás esetén stabil (lásd még a 7.pontot)

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: gőzei felhalmozódhatnak, a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. Gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, hőtől távol tartandó, a veszélyes reakciók elkerülése érdekében.

10.4. Kerülendő körülmények: extrém hőtől és fagytól védeni kell. Kerülni kell minden lehetséges gyújtóforrást (szikrát, nyílt lángot).

10.5. Nem összeférhető anyagok: oxidálószerektől, erős savaktól és erős lúgoktól távol kell tartani az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek: pl. CO, CO₂, NO_x, füst.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Veszélyes keverékként osztályozott az 1272/2008/EK rendelet alapján:
Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Akut toxicitási adatok a keverékre: nem áll rendelkezésre adat.

Akut toxicitás az összetevőre:

4-terc-Butilfenol: LD50/oral/egér: 1060 mg/kg

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások (keverékre):

Bőrre jutva: nem osztályozott

Lehetséges hatások: ismételt vagy hosszantartó érintkezés a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja, zsírtalaníthatja a bőrt és kontakt dermatitist (bőrgyulladást) okozhat.

Szembe jutva: nem osztályozott

Lehetséges hatások: közvetlenül a szembe jutott termék okozhat enyhe irritációt.

NOSTALGIA FLOOR OIL

8/11

Belélegezve: nem osztályozott

Lehetséges hatások: gőzeit nagyobb mennyiségben belélegezve szédülés, fejfájás és további tünetek jelentkezhetnek. Károsíthatja a nyálkahártyát, légzőszervi irritációt okozhat, káros hatású a vesére, májra és a központi idegrendszerre. Tünetek lehetnek: fejfájás, szédülés, rosszullét, izomgyengeség, álmoság.

Lenyelve: nem osztályozott

Lehetséges hatások: émelygést, hányingert, hányást, panaszokat okozhat.

Szenzibilizáció: osztályozott, allergiás bőrreakciót válthat ki.

Tartalmaz:

2-Butanon-oxim

Aspiráció veszélye: nem osztályozott

Krónikus toxicitás, lehetséges krónikus hatások: nem osztályozott

Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):
a keverék nem osztályozott, nem ismert szignifikáns adat, kritikus veszély.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Toxicitás: a keverék környezeti veszélyre nem osztályozott
Akut toxicitás a keverékre: nincs adat.

Toxicitás összetevőre vonatkozóan: nincs

- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a keverékre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre

- 12.3. Bioakkumulációs képesség:
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt nehéz
Biokoncentrációs faktor (BCF) 10-2500 magas
4-terc-Butilfenol: LogPow 3 alacsony,
Biokoncentrációs faktor (BCF) 44-48 alacsony

- 12.5. A talajban való mobilitás: adatok nem állnak rendelkezésre

- 12.6. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazott

- 12.6. Egyéb adatok, káros hatások: nem ismertek, ne engedjük a készítményt élővízbe, talajba és közcsetornába jutni.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek
A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók (lásd a 15.pontban).
A maradékot távolítsuk el a munkakörnyezetből és gyűjtsük össze zárt, felcímkézett konténerbe. Elhelyezése az előírások szerint történjen.

A keverék és csomagolóanyaga: veszélyes hulladék (gyártó besorolása).

NOSTALGIA FLOOR OIL

9/11

Ajánlott hulladék-kód (gyártó): 08 01 11* (szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagot tartalmazó festék vagy lakk-hulladékok).

A keverék egyéb hulladékokkal történő keverése esetén ez a kód nem alkalmazható tovább, hanem a megfelelő kódot kell hozzárendelni.

További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot.

Csomagolás: a szennyezett csomagolóanyagot a keverékkel azonos módon, veszélyes hulladékként kell kezelni. A teljesen üres tároló kannákat az előírások szerint újrahasznosíthatják, vagy a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint semmisíthetik meg (a gyártó ajánlása).

Tilos a terméket és a szennyezett csomagolóanyagot élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni.

Speciális előírások: **ÖNGYULLADÁS VESZÉLYE!** A termékkel szennyezett papír, textil, továbbá porózus anyag festésekor pár órával később is gyulladás következhet be. Az ilyen termék hulladékát tartsuk gyújtóforrástól elzárva, pl. víz alatt kell tartani az elszállításig, illetve elégetésig (a gyártó ajánlása).

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám

ADR/RID, IMDG: UN1263

14.2. UN megnevezés:

ADR/RID, IMDG: PAINT, FESTÉK

14.3. Szállítási osztály:

ADR/RID, IMDG: 3

14.4. Csomagolási csoport:

ADR/RID, IMDG: III

14.5. Környezeti veszély

ADR/RID, IMDG: szállítási szempontból nem osztályozott környezetre veszélyes árunak

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: a szállítást mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni. Gondoskodni kell róla, hogy a szállító személyek tudják, mi a teendő balesetkor vagy a termék kiömlése esetén.

14.7. A MARPOL ANNEX II, 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható

14.8. Egyéb információk

ADR/RID:

Speciális utasítások: 640 (E)

Alagútkorlátozás: (D/E)

IMDG: -

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH),

A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról,

az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról,

az Európai Parlament és Tanács 790/2009/EK Rendelete (2009.08.10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról,

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról,

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: ez a termék tartalmaz olyan összetevőket, melyekre kémiai biztonsági értékelés szükséges lehet.**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Felülvizsgálat: 1-16. pontok

A 3. pontban szereplő H-mondatok szöveges jelentése:

- H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
- H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H 315 Bőrirritáló hatású.
- H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H 318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H 335 Légúti irritációt okozhat.
- H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H 351 Feltehetően rákot okoz
- H 361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
- H 400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
- H 410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A 3. pontban szereplő R-mondatok szöveges jelentése:

- R 10 Kevésbé tűzveszélyes
- R 11 Tűzveszélyes
- R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas
- R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
- R 38 Bőrizgató hatású
- R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
- R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

NOSTALGIA FLOOR OIL

11/11

- R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
- R 62 A fertilitásra (fogamzóképessegre vagy nemzőképessegre) ártalmas lehet
- R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
- R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak
- R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A biztonsági adatlap a gyártó által 2015.04.09-én kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelet II Mellékletének, módosítva a 453/2010/EK rendelettel, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei előírásainak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.