



Additix P

Tixotropizáló adalék Purtop Easy-hez



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Additix P** egy oldószeres tixotropizáló adalék a **Purtop Easy** poliuretán bevonatszigeteléshez, amely a Mapei R&D laboratóriumaiban lett kifejlesztve.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Adjuk a **Purtop Easy**-hez az előírt mennyiségű **Additix P**-t (0,9 kg **Additix P** minden 25 kg **Purtop Easy**-hez), és egy keverőgép segítségével közepes sebességen keverjük vigyázva, hogy a keverékbe ne kerüljön levegő.

TISZTÍTÁS

A termék keverésére és felvitelére használt szerszámok a termék megkötése előtt poliuretán hígítókkal tisztíthatók. Ha a termék megkötött, a szerszámokról és keverőkről csak mechanikusan lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,9 kg **Additix P** minden 25 kg **Purtop Easy**-hez.

CSOMAGOLÁS

Az **Additix P** 0,9 kg-os fémdobozokban elérhető.

TÁROLÁS

Az **Additix P** eredeti csomagolásában 12 hónapig tárolható száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSHEZ ÉS ALKALMAZÁSHOZ

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatóak, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatakor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit

MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)

TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

Állag:	folyadék
Szín:	sárgás
Sűrűség (g/cm ³):	1
Száraz szilárdanyag-tartalom (%):	25
Brookfield viszkozitás (mPa-s):	30 (forgórész 1,50 RPM)

a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.