

JEDYNKA FÉNYES ALKID ZOMÁNCFESTÉK (FÁRA ÉS FÉMRE)
(JEDYNKA® DO DREWNA I METALU POŁYSK (FOR WOOD AND METAL GLOSS))
ALKID ZOMÁNCFESTÉK BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



- ✓ enyhe illatanyag
- ✓ tartós színek
- ✓ jól tűri az időjárási viszontagságokat és a mechanikai hatásokat
- ✓ gyors száradási idő
- ✓ tartós felületet képez
- ✓ kiváló fedőképesség

TERMÉKTÍPUS:

Alacsony oldószer tartalmú alkid zománc általános használatra. Sima, fényes és nagyon dekoratív felületet alkot. A modern receptúrának köszönhetően a zománc alkotta felület jól ellenáll a mechanikai sérüléseknek. A zománc ellenáll az időjárási viszontagságoknak. Nagyon jól tapad a felületre. Nem tartalmaz az egészségre káros krómot és ólmot.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A zománc használható fa- és faszármazék felületek, beltéri és kültéri, korróziógátló anyaggal alapozott acél- és vas elemek, valamint kültéri vakolatok (lábazatok, homlokzati elemek) festésére. Emellett alkalmas régi, alkid, poliuretán, polivinil-akril, nitrocellulóz és sztirol festékekkel kezelt felületek felújítására. Használható beltéri és kültéri felületek védelmére és dekorációjára lakónegyedekben, közüzemi épületekben: iskolák és oktatási központok, egészségügyi intézmények, valamint alkalmazható élelmiszeripari intézményekben (amennyiben élelmiszer nem érintkezik közvetlenül a felülettel).

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A festendő felület legyen száraz, tiszta, portól, zsíros- és egyéb szennyeződésektől mentes.

Felület alapozása:

- **fém felületek:** korróziógátló alapozóval, pl: JEDYNKA® Rozsdagátló Alapozóval (JEDYNKA® ANTYKOROZYJN) (beltérre és kültérre).
- **fa- és faszerű felületek:** lenmagolaj alapú JEDYNKA® Fa Alapozó (JEDYNKA® POKOST LNIANY) és a 1050-es lakkbenzin 1:1 arányú elegyével.
- **kültéri vakolatok (lábazatok, homlokzati elemek):** lenmagolaj alapú JEDYNKA® Fa Alapozóval (JEDYNKA® POKOST LNIANY).

Korábban festett felületek: távolítsa el a felületről a laza, lepergő festékrétegeket, tisztítsa meg, zsírtalanítsa (pl. könnyűbenzin kivonattal) és csiszolja le a felületet. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. A zománc felhordása előtt javasolt próbafestést végezni. A próba pozitív eredménye esetén használja a festéket.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy airless szórással (szórás csak azon szóró berendezésekkel lehetséges, amelyek megfelelnek az érvényben lévő károsanyag-kibocsátási szabványoknak). A megfelelő eredmény elérése érdekében hordja fel a festéket 1-2 vékony rétegben. Két réteg felhordása esetén a rétegek között hagyjon 24 óra száradási időt. Normál körülmények között (a levegő hőmérséklete $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$ és a relatív páratartalom $55\%\pm 5\%$) a festék 24 óra múlva száraz. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik. A festés idején a levegő hőmérséklete legyen legalább $+5^{\circ}\text{C}$, a levegő relatív páratartalma pedig max. 80%. A gyártó nem vállal felelősséget a festett felület minőségéért, ha a festés során a fenti instrukciókat nem tartják be.

FESTŐSZESZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel.

SZÍNEK:

Fehér és 20 gyárilag kikevert színárnyalat.

FÉNYESSÉGI FOKOZAT:

Fényes

FEDŐKÉPESSÉG:

$<14 \text{ m}^2/\text{l}/\text{réteg}$. (A valódi fedőképesség nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordási technikától.)

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán található.

KISZERELÉSEK:

0,36 l; 0,9 l; 2,5 l; 5 l; 10 l

MEGJEGYZÉS:

Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget.

KÖRNYEZETVÉDELLEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot veszélyeshulladék-lerakóhelyre kell szállítani. Az üres, száraz dobozokat újra hasznosíthatja, szelektív szemétgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre kell szállítani.

EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Tartalmaz: szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izealkánok, ciklikus, <2% aromás

Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álomsságot vagy szédülést okozhat. Tartalmaz zsírsavak, C18, telítetlen, dimerek, Kobalt-bisz (2-etil-hexanoát) és etil-metil-ketoxim. Allergiás reakciót válthat ki.

Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Kerülje a gőzök belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás. További tájékoztatást lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

+5°C és +25°C között jól lezárt kannában. Az időjárási viszonyoktól védve tárolandó!

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás (+23°C) KU	90-105
Sűrűség	max. 1,2 g/cm ³
Száradási idő: +20± 2°C és 55 ± 5% relatív páratartalom mellett	
• 1. fokozat	max. 12 óra
• 3. fokozat	max. 24 óra
Nem illékony vegyületek aránya, tömeg%-ban	min. 40%
A felület fényességi fokozata a Gardner skála szerint (60°-os beesési szöget tekintve)	legalább 70 fényességi egység

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 300 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 300 g/l VOC-t tartalmaz.

FIGYELEM:

A Gyártó (Tikkurila Polska S.A) szavatolja a termék megfelelő minőségét, de nincs befolyással a felhordási körülményekre és technikára. A Gyártó nem felelős a tervező és a kivitelező munkájáért. A fenti adatlap a gyártó legkorszerűbb tudására és tapasztalataira alapul, de nem ment föl az alól, hogy a festést az érvényes építési és biztonsági szabályzatoknak megfelelően kell végezni.

A Gyártó nem vállal felelősséget a terméknek a más cég termékeivel való összekeverése okozta minőségromlásért és károsodásért, a kikevert eleggyel való festés végeredményéért, valamint a termék összetételének a vásárló vagy a felhasználó által végrehajtott módosítása miatti károkért.

A Gyártó fenntartja a jogát annak, hogy a termék biztonságtechnikai adatlapjának szövegét előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.

A Gyártó fenntartja teljes körű jogát a terméke megváltoztatására technológiai fejlődésének tükrében.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu