

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiállítás dátuma: 2020.12.01. (1. verzió)

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító: **DECOLUX Klasszikus favédő lazúr**

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
lazúrfesték, nedvesség, eső, fagy, nap ellen, lakossági és professzionális felhasználásra

Ellenjavallt felhasználás: az azonosított felhasználástól eltérő alkalmazás

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/szállító cég neve: Gudmark Group D.O.O. Šabac

Hajduk Veljkova bb, Šabac, Serbia

Telefon: +381 15 15 36-88-61

E-mail: leposava.maksimovic@gudmarkgroup.com

Forgalmazó cég neve: D-Mark Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Telefon: +36 1 348 3040, +36 20 5575 320

E-mail: reka.vajda@d-markgroup.com

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel.: +36 80 201 199.

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

KEVERÉK

2.1. A keverék osztályozása:

az 1272/2008/EK rendelet szerint: veszélyes keverék

Fizikai veszély: osztályozott

Flam. Liq.3, H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

Egészségi veszély: osztályozott

STOT SE 3, H 336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Környezeti veszély: osztályozott

Aquatic Chronic.2, H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek:

az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram:

GHS02

GHS07

GHS09



DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

2/10

Figyelmeztetés: FIGYELEM

Figyelmeztető mondatok:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Tartalmaz: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, aromás (2-25%).

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH208 – Tartalmaz: 2-butanon-oxim, Kobalt-bisz(2-etilhexanoát) és Dichloro-2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól elkülönítve tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P 273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P 280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 302+P350 HA BŐRRE KERÜL: óvatos lemosás bő vízzel és szappannal.

- 2.3. Egyéb veszélyek: Öngyulladás veszélye! A tisztításhoz használt, termékkel szennyezett papír, textil, továbbá porózus anyag használatakor pár órával később is gyulladás következhet be. Az ilyen termék hulladékát tartsuk gyújtóforrástól elzárva, pl. víz alatt kell tartani, zárt fém konténerbe gyűjteni az elszállításig (a gyártó ajánlása). A szennyezett anyagokat nem szabad a munkahelyen hagyni, össze kell gyűjteni.

VOC-érték: Erre a termékre az EU határ (A/f-SB): 700 g/l.

Ennek a terméknek a VOC értéke: max. 700 g/l.

PBT-, vPvB-értékelés: nem alkalmazott, ez a termék nem tartalmaz a PBT vagy vPvB kategóriába történő besorolás kritériumainak megfelelő anyagot (1907/2006/EK rendelet XIII. M).

Megjegyzés: a 2. szakaszban szereplő kifejezések és a veszélybesorolások kódjainak jelentése a 16. szakaszban található.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.2. Keverékek.**

Veszélyes összetevők:

Kémiai név / REACH-sz.	CAS-szám	EINECS-szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
Szénhidrogének, C9-C11-, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, aromás (2-25%), Kerozin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített (aromás 2-25%);	64742-81-0	265-184-9	30 - < 50	Asp.Tox.1, H304 Flam. Liq.3, H226 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic.2, H411

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

3/10

2-butanon-oxim;	96-29-7	202-496-6	< 0,3	Carc.2, H351 Acute Tox.4, H312 Eye Dam.1, H318 Skin Sens.1, H317
Kobalt-bisz(2-etilhexanoát)	136-52-7	205-250-6	< 0,5	Acute Tox.4, H302 Skin Irrit.2, H315 Skin Sens.1, H317 Aquatic Chronic.2, H411
Dichloro-2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one	64359-81-5	264-843-8	< 0,5	Acute Tox.4, H302 Acute Tox.4, H312 Acute Tox.2, H330 Skin Corr.1C, H314 Skin Sens.1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400

Megjegyzés: a veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedés: tünetek, panaszok vagy kétség esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

4.1.1. Belégzést követően: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugodt helyzetbe kell elhelyezni. Nem szabad enni, vagy inni, amíg a tünetek fennállnak.

4.1.2. Bőrre jutáskor: a szennyezett ruházatot le kell venni. A bőrt óvatosan vízzel és szappannal le kell mosni. Szerves oldószer vagy higító nem használható.

4.1.3. Szembe jutás esetén: a szemet legalább 15 percen át bő folyóvízzel át kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Orvoshoz kell fordulni.

4.1.4. Lenyelés esetén: TILOS hánytatni! Nem szabad enni. Csak vizet szabad inni. Rosszullét esetén orvosi segítséget kell kérni. Eszméletlen sérültnek soha nem szabad semmit szájon át beadni.

4.1. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nincs további információ. Ismétlődő és hosszantartó expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

4.2. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs további információ. Tünetek szerinti kezelés szükséges.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag: hab, alkoholálló hab, por, CO₂.

Az alkalmazott oltóanyagot a tűz intenzitásához és a környezeti tűzhöz igazodva kell megválasztani.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: erős vízsugár nem használható.

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

4/10

- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
Tűzveszélyes folyadék és gőz. Égéskor az egészségre ártalmas sűrű, fekete füst keletkezik, ami az egészségre veszélyes bomlástermékeket tartalmaz (pl. CO, CO₂).
- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: nincs speciális előírás, tűz esetén védőruházat, a környezeti levegőtől független légzésvédő biztosítása szükséges. A keletkező égéstermékeket nem szabad belélegezni. Az oltáshoz használt folyadék csatornába, környezetbe jutását meg kell akadályozni.
- 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**
- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
Megfelelő szellőzés mellett használható.
A mentésben részt vevők számára egyéni védelem, védőmaszk megfelelő filterrel biztosítása szükséges. Gyújtóforrástól távol kell tartani. Dohányozni tilos.
A vegyi anyagok használatára vonatkozó higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a termék bőrre, szembe jutását, a gőzök/permet keletkezését, belégzését.
A veszélyeztetett térben csak a mentésben részt vevő, kijelölt sürgősségi ellátó személyek tartózkodjanak, az illetéktelen személyeket el kell távolítani.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Nem szabad csatornába, pincébe, talajba vagy felületi vizekbe juttatni.
Vizekbe, közcsonthoz nagyobb mennyiségben történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.
- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Minden gyújtóforrást el kell távolítani, ami veszélyt okozhat. Tilos dohányozni, szikrát, nyílt lángot, vagy más gyújtóforrást használni a kifolyt keverék közelében.
A kifolyt anyagot nem éghető folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott konténerbe kell elhelyezni az elszállításig.
Megfelelő szellőztetés szükséges.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:
Biztonságos kezelés (a 7. szakasz szerint).
Elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz).
Egyéni védelem (lásd 8. szakasz).
- 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**
- 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Kerülni kell a keverék szembe jutását és a bőrkontaktust. Kerülni kell a köd/gőzök/permet belégzését. Kerülni kell a homokszórásból eredő por belégzését.
A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. Használat közben enni, inni, dohányozni tilos.
A munka szüneteiben és a munka után, valamint étkezés előtt folyóvizet kell mosni. Szükséges. Egyéni védelem biztosítása, védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata szükséges. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

5/10

Tűz- és robbanásvédelem: tűzveszélyes folyadék és gőz.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól elkülönítve tartandó. Tilos a dohányzás.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Eredeti tartályban, direkt napsugárzástól védve, száraz, hűvös, jól szellőző helyen kell tárolni. Az edény szorosan lezárva tartandó. A tartályt óvatosan kell nyitni és használaton kívül mindig zárva kell tartani, hogy megakadályozzuk a kifolyást.

Nem tárolható együtt: élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól, összeférhetetlen anyagoktól (lásd a 10. szakaszban) elkülönítve kell tartani.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól elkülönítve tartandó. Direkt napsugárzástól védeni kell. A tárolóhelyen tilos dohányozni.

Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való bejutás.

Kerülni kell a keverék környezetbe való kijutását.

7.2. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további adat, lásd az 1.2.pontot.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

Biológiai expozíciós és hatás mutatók megengedhető határértékei (5/2020. (II.06.) ITM rendelet): nincs

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A felhasználási előírásokat be kell tartani. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását.

A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. Megfelelő egyéni védelmet kell használni. A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani. A munkavégzés szüneteiben és a munka után, valamint étkezés előtt folyóvízes kézmosás szükséges.

Élelmiszerektől, italoktól elkülönítve tartandó.

Megfelelő műszaki ellenőrzés: kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Professzionális felhasználás esetén a munkatérben megfelelő szellőztetés/elszívás szükséges.

Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (gyártó ajánlásai):

Légzésvédelem: előírászerű, normál felhasználás, megfelelő szellőzés mellett nem szükséges légzésvédelem.

Ha a szellőzés nem elégséges, megfelelő légzésvédő eszköz használata indokolt (minősített respirátor, filter P2, EN 149:2001). Figyeljük a légzésvédő hordási idejét, cseréljük az előírások szerint.

Kézvédelem: oldószerálló védőkesztyű (EN 374). Gyártó ajánlása: Nitrilgumi, NBR védőkesztyű, áthatolási idő: >8 óra. Nem ajánlott: PVA kesztyű.

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

6/10

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel a termék több anyagból összeállított keveréket jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Szemvédelem: szembe jutás veszélye esetén szorosan záródó, vegyi védőszemüveg, szükség esetén védőálarc.

Testfelület: közvetlen bőrkontaktus veszélye esetén a keveréket át nem eresztő védőruha.

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés alapján történjen.

Környezeti expozíció ellenőrzése: csatornába, élővízbe, környezetbe juttatni nem szabad.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Halmazállapot:	folyadék
Szín:	termékfüggő (színskálának megfelelően)
Szag:	szerves oldószerekre jellemző

pH-érték (20 C°):	nem meghatározott
Fagyáspont:	nem meghatározott
Forráspont:	nincs adat C°
Lobbanáspont:	40 C°
Gyulladási hőmérséklet:	nincs adat C°
Öngyulladás:	nincs adat
Robbanásveszély:	nincs adat
Robbanási határérték:	alsó: - tf%, felső: - tf%
Oxidáló tulajdonság:	nincs adat
Gőznyomás:	nincs adat hPa (20 C°)
Sűrűség (20 C°):	0,86-0,87 g/cm ³ (ISO 2811)
Relatív gőzsűrűség:	nem meghatározott
Vízoldhatóság (20 C°):	nincs adat
Oldhatóság oldószerekben:	nem meghatározott
Elosztási koefficiens n-Octanol/víz:	nem meghatározott
Viszkozitás:	25-40s, D4mm/20 C° DIN 53211
Szilárdanyag tartalom:	21-25 tf%

9.2. Egyéb információk nincs.**10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG****10.1. Reakciókészség:** a keverék nem reaktív előírás szerinti alkalmazás és tárolás mellett.**10.2. Kémiai stabilitás:** normál kezelés, előírászerű tárolás és felhasználás mellett a keverék stabil. Tartsuk szorosan zárva, eredeti csomagolásban.**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:** gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, szikrától, hőtől, veszélyes anyagoktól távol tartandó.

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

7/10

- 10.4. Kerülendő körülmények: nincs további érdemi információ.
Gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, szikrától, hőtől, veszélyes anyagoktól távol tartandó.
- 10.5. Nem összeférhető anyagok: erős oxidálószerektől elkülönítve kell tartani.
Eredeti csomagolásban kell tartani.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:**

Akut toxicitás: a keverékre vonatkozó toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Egészségi veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:
STOT SE 3, H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok:

Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, aromás (2-25%).

CAS: 64742-81-0

LD50/szájon át/patkány: 5000 mg/kg

LD50/bőrön át/patkány: 3150 mg/kg

2-butanon-oxim CAS 96-29-7

LD50/szájon át/patkány: 2100 mg/kg

LD50/bőrön át/patkány: 1100 mg/kg

Dichloro-2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one CAS 64359-81-5

LD50/szájon át/patkány: 978 mg/kg

LD50/bőrön át/patkány: >2000 mg/kg

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőrön: irritáló, maró hatásra veszélyesként nem osztályozott

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Szemben: veszélyesként nem osztályozott

Szenzibilizáció: a keverék nem osztályozott szenzibilizáló hatásra.

EUH208 – Tartalmaz: 2-butanon-oxim, Kobalt-bisz(2-etilhexanoát) és Dichloro-2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one. Allergiás reakciót válthat ki.

Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):

a keverék nem osztályozott CMR hatásra.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): osztályozott,

STOT SE 3, H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): nem osztályozott.

Aspirációs veszélye: nem osztályozott aspirációs veszélyre

Egyéb információk: nincs egyéb adat.

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

8/10

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Toxicitás a vizekre: nincs adat, a keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Környezeti veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:
Aquatic Chronic.2, H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok:

2-Butanon-oxim:

LC50/halak/96ó: 843 mg/l

LC50/Daphnia magna/48ó: 750 mg/l

LC50/Alga/72ó: 83 mg/l

Kobalt-bisz(2-etilhexanoát)

LC50/halak/96ó: >100 mg/l

LC50/Daphnia magna/96ó: >100 mg/l

LC50/Alga/96ó: >100 mg/l

Dichloro-2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one

LC50/halak/96ó: >0,0027 mg/l

- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a keverékre vonatkozóan nincs információ

- 12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs a keverékre vonatkozó információ

- 12.4. A talajban való mobilitás: a keverékre nincs információ

- 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazott, a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagokat az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján.

- 12.6. Egyéb adatok:

Tilos a vízhálózatba, csatornába, talajba, talajvízbe vagy élővizekbe juttatni.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók (lásd a 15. szakaszban).

Hulladékkezelés: veszélyes hulladék. Kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető. Elhelyezése az előírások szerint, a helyi előírások figyelembe vételével történjen. Élővízbe, csatornába vagy vízfolyásokba, talajba engedni nem szabad.

Javasolt hulladék-kódok (gyártó):

Keverékre: 08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék.

A hulladék kód a termék felhasználásától is függ, használja az Európai Hulladék Katalógust, a vonatkozó magyar jogszabályokat (lásd 15. szakasz) és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolásra: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék. A szennyezett csomagolóanyag veszélyes

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

9/10

hulladékként kezelendő. A konténerek még tartalmazhatnak tűzveszélyes anyagmaradékot, az oldószer gőzök felhalmozódhatnak, robbanhatnak.

További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot, a helyi előírásokat figyelembe kell venni.

A keveréket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba, csatornába, környezetbe juttatni nem szabad.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám

ADR, ADN, IMDG, IATA: 1263

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
PAINTS AND LACQUERS

14.3. Szállítási veszélyességi osztályok: 3

14.4. Csomagolási csoport: III

14.5. Környezeti veszélyek: igen

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs speciális előírás

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazott.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 5/2020. (II.06.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról, 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült.**16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A 3. szakaszban feltüntetett - az 1272/2008/EK rendeletben szereplő és nem szereplő - összetevők osztályozása és/vagy az osztályozás kiegészítése a gyártó/az alapanyaggyártók adatai.

A 2-3. szakaszban szereplő kifejezések, veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege:

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

CAS-sz: vegyi anyagok egyedi azonosító száma

EINECS-sz: a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke;

LD50 - Letális Dózis 50%

DECOLUX Klasszikus favédő lazúr

10/10

LC50 - Letális Koncentráció 50%

ADR a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

RID a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

ADN a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

IATA a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások

Flam.Liq.3, Tűzveszélyes folyadékok 3, H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

Acute Tox.4, Akut toxicitás 4, H302 Lenyelve ártalmas.

Acute Tox.4, Akut toxicitás 4, H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

Acute Tox.1, Akut toxicitás 1, H330 Belélegezve halálos

Skin Irrit.2, Bőrirritáció 2, H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Dam.1, Súlyos szemkárosodás 1, H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Skin Sens.1, Bőrszenzibilizáció 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Skin Corr.1C, Bőrmarás 1C, H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Carc.2, Rákkeltő hatás 2, H 351 Feltehetően rákot okoz

STOT SE 3, Célszervi toxicitás 3, Egyszeri expozíció H335 Légúti irritációt okozhat.

STOT SE 3, Célszervi toxicitás 3, Egyszeri expozíció H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Asp.Tox.1, Aspirációs veszély 1, H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Aquatic Acute 1, A vízi környezetre veszélyes akut 1, H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 2, A vízi környezetre veszélyes krónikus 2, H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A biztonsági adatlap a gyártó által 2019.10.21-én, DECOLUX-WOOD STAIN COATING” terméknevre kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Mellékletének (830/2015/EK r.). A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.