

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP 01-133-15

1.	A terméktípus egyedi azonosítókódja:	Egykomponensű kültéri vízszigetelés																				
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Egykomponensű kültéri vízszigetelés, tételszám és gyártási dátum a termék csomagolásán																				
3.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Folyékony állapotban felhordandó vízzáró diszperziós termék, alacsony hőmérsékleten (-20°C) DM O2 osztályú repedésáthidalási képességgel EN 14891:2012																				
4.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Cseh Köztársaság Cg.: 26872072 tel.: +420 554 648 200; fax: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																				
5.	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Nincs meghatározva																				
6.	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	3-as rendszer																				
7.	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	1020 sz. bejelentett szerv — Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 Česká Budějovice, Cseh Köztársaság																				
	végrehajtott eljárás	Termék típusvizsgálata a 3-as rendszerben																				
	kiadott dokumentum	A020-032387 sz. első típusvizsgálati jegyzőkönyv																				
8.	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	Nem alkalmazható																				
	kiadott dokumentum	Nem alkalmazható																				
	ennek alapján	Nem alkalmazható																				
9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény (a ZA.1.2. táblázat alapján):																					
<table><tr><th>Alapvető tulajdonságok</th><th>Tulajdonság</th><th>Harmonizált műszaki előírás</th></tr><tr><td>Kezdeti húzási tapadószilárdság</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td><td rowspan="8">EN 14891:2012</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság mésszel telített vízbe merítés után</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Vízzárás</td><td>Nincs behatolás</td></tr><tr><td>Repedésáthidalási képesség</td><td>≥ 0,75 mm</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Veszélyes anyag felszabadulása</td><td>Lásd a BA</td></tr></table>			Alapvető tulajdonságok	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírás	Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm ²	Húzási tapadószilárdság mésszel telített vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²	Vízzárás	Nincs behatolás	Repedésáthidalási képesség	≥ 0,75 mm	Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0,5 N/mm ²	Veszélyes anyag felszabadulása	Lásd a BA
Alapvető tulajdonságok	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírás																				
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012																				
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²																					
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm ²																					
Húzási tapadószilárdság mésszel telített vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²																					
Vízzárás	Nincs behatolás																					
Repedésáthidalási képesség	≥ 0,75 mm																					
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0,5 N/mm ²																					
Veszélyes anyag felszabadulása	Lásd a BA																					
10.	A termék teljesítménye megfelel a táblázatban (9. pont) feltüntetett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.																					

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ing. Kamil Šmidák
marketingigazgató

Úvalno, 2015. február 3.



Den Braven
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72