MUREXIN
www.murexin.com

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján

Azonosító szám: **AT209/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **PU 500 Univerzális szigetelés**

2. Felhasználás célja:
Klórozott víznek ellenálló reaktív műgyanta alapú folyékonyan felhordott vízzáró termék kül- és beltérben.
RM P

3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**

4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**

5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**

6. Harmonizált szabvány:
EN 14891:2012
Bejelentett szerv:
A Murexin GmbH. Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Húzási tapadószilárdság szárazon	≥ 0,5 N/mm^2	EN 14891:2012
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm^2	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm^2	
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm^2	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0,5 N/mm^2	
Húzási tapadószilárdság klóros vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm^2	
Vízzáróság	vízzáró	
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között	≥ 0,75 mm	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Lukas Weiser - Termékmenedzser

Bernhard Mucherl - Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.05.

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 ● Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu ● www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 ● Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu

MUREXIN
www.murexin.com

CE

1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

15

DOP: AT209/02

EN 14891:2012

Klórozott víznek ellenálló reaktív műgyanta alapú folyékonyan felhordott vízzáró termék kül- és beltérben.
RM P

Húzási tapadószilárdság szárazon: ≥ 0,5 N/mm^2
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: ≥ 0,5 N/mm^2
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: ≥ 0,5 N/mm^2
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után: ≥ 0,5 N/mm^2
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: ≥ 0,5 N/mm^2
Húzási tapadószilárdság klóros vízbe merítés után: ≥ 0,5 N/mm^2
Vízzáróság: vízzáró
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között: ≥ 0,75 mm

PU 500 Univerzális szigetelés

Murexin Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 ● Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu ● www.murexin.com

Murexin – Szekszárd
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 ● Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu