



DEBBEX®
by Den Braven

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

DoP 01-128-16

1	Termék - egyedi terméktípus azonosító kód:	Folyékony 2k vízszigetelés																						
2	Típus, sorozat vagy sorozatszám, vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése szerint:	Folyékony 2k vízszigetelés, sorozatszám, gyártási adatok a csomagoláson																						
3	Az építési termék tervezett felhasználása vagy rendeltetése a vonatkozó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően, ahogyan azt a gyártó feltételezi:	Polimerrel módosított cementből készült vízálló termék, folyékony halmazállapotban felhordva, repedések áthidalására alkalmas, klóros vízzel való érintkezésnek ellenálló, CM P osztály EN 14891 szerint																						
4	A gyártó neve, cége vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe a 11. cikk (5) bekezdése szerint:	Den Braven production s.r.o Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic ID: 26872072 phone: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																						
5	Alternatív megoldásként annak a meghatalmazottnak a neve és elérhetősége, akinek a meghatalmazása a 12. cikk (2) bekezdésében említett feladatokra vonatkozik:	Nem megállapított																						
6	Az építési termék tulajdonságainak állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:	Rendszer 3																						
7	Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében: teljesített és jóváhagyva	Notified entity No. 1020 – Technical and Testing Institute Prague sp . branch office: Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Czech Republic Terméktípus teszt a 3. rendszerben Jelentés az első terméktípus-vizsgálatról: 1020-CPR-020035201																						
8	Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést adtak ki: kibocsátva alapján	Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható																						
9	A teljesítmény nyilatkozatban felsorolt tulajdonságok (ZA.1.2 táblázat szerint):																							
<table><tr><th>Alapvető jellemzők</th><th>Teljesítmény</th><th>Harmonizált műszaki specifikáció</th></tr><tr><td>Kezdeti szakítószilárdság</td><td>≥ 0.5 N/mm²</td><td rowspan="9">EN 14891:2012</td></tr><tr><td>Szakítószilárdság vízzel való érintkezés után</td><td>≥ 0.5 N/mm²</td></tr><tr><td>Szakítószilárdság termikus öregítés után</td><td>≥ 0.5 N/mm²</td></tr><tr><td>Szakítószilárdság mészvízzel való érintkezés után</td><td>≥ 0.5 N/mm²</td></tr><tr><td>Vízállóság</td><td>Nincs behatolás</td></tr><tr><td>Repedések áthidalása normál körülmények között</td><td>≥ 0.75 mm</td></tr><tr><td>Szakítószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</td><td>≥ 0.5 N/mm²</td></tr><tr><td>Szakítószilárdság klórozott vízzel való érintkezés után</td><td>≥ 0.5 N/mm²</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok kibocsátása</td><td>lásd BL</td></tr></table>			Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció	Kezdeti szakítószilárdság	≥ 0.5 N/mm ²	EN 14891:2012	Szakítószilárdság vízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ²	Szakítószilárdság termikus öregítés után	≥ 0.5 N/mm ²	Szakítószilárdság mészvízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ²	Vízállóság	Nincs behatolás	Repedések áthidalása normál körülmények között	≥ 0.75 mm	Szakítószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0.5 N/mm ²	Szakítószilárdság klórozott vízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ²	Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd BL
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció																						
Kezdeti szakítószilárdság	≥ 0.5 N/mm ²	EN 14891:2012																						
Szakítószilárdság vízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ²																							
Szakítószilárdság termikus öregítés után	≥ 0.5 N/mm ²																							
Szakítószilárdság mészvízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ²																							
Vízállóság	Nincs behatolás																							
Repedések áthidalása normál körülmények között	≥ 0.75 mm																							
Szakítószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0.5 N/mm ²																							
Szakítószilárdság klórozott vízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ²																							
Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd BL																							
10	A termék tulajdonságai összhangban vannak a táblázatban felsorolt tulajdonságokkal (9. pont). Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban említett gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.																							

Gyártó nevében és helyett aláíró személy:

Václav Burda
Műszaki fejlesztési vezető Úvalno

10/05/2016

Den Braven Magyarország Kft.

www.denbraven.hu

1225 Budapest, Campona u. 1. Harbor Park DC8.

info@denbraven.hu